

# Produktdatenblatt

Marke	AEG
Modell	GB67D91HL 942022786
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	62.5
Energieeffizienzklasse	A (Spektrum A+++ bis D)
Fluiddynamische Effizienz	29.2
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz (lux/W)	58.8
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse des Fettabscheidegrads (%)	75.1
Effizienzklasse des Fettabscheidegrads	C
Luftstrom bei minimaler und maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb (m <sup>3</sup> /h)	295/600
Luftstrom bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (m <sup>3</sup> /h)	730
A-bewertete Luftschallemissionen bei minimaler und maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb (dB(A))	56/70
A-bewertete Luftschallemissionen im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (dB(A))	74
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (W)	0
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0

## Produktinformationen gemäß EU 66/2014

Bezeichnung	Symbol	Werte	Einheit
Modellkennung		GB67D91HL 942022786	
Jährlicher Energieverbrauch	AEC <sub>hood</sub>	62.5	kwh/a
Zeitverlängerungsfaktor	f	0.9	
Fluiddynamische Effizienz	FDE <sub>hood</sub>	29.2	
Energieeffizienzindex	EEL <sub>hood</sub>	54.4	
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	QBEP	419,0	m <sup>3</sup> /h
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt	PBEP	435	Pa
Maximaler Luftstrom	Q <sub>max</sub>	730.0	m <sup>3</sup> /h
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	WBEP	173.6	W
Nennleistung des Beleuchtungssystems	WL	7.5	W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	E <sub>middle</sub>	441	lux
Gemessene Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	P	0	W
Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	P <sub>o</sub>	0	W
Schallleistungspegel	LWA	70	dB

**EN 61591: Haushalt-Dunstabzugshauben und andere Absauger für Kochdünste — Verfahren zur Messung der Gebrauchseigenschaft**

**EN 60704-2-13: Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke — Prüfvorschrift für die Bestimmung der Luftschallemission — Teil 2-13: Besondere Anforderungen für Dunstabzugshauben**

**EN 50564: Elektrische und elektronische Haushalts- und Bürogeräte — Messung niedriger Leistungsaufnahmen**

**Hinweise für die korrekte Nutzung zur Minderung der Umweltbelastung:**

- Zu Beginn des Kochvorgangs die Haube bei niedrigster Gebläsestufe einschalten und anschließend noch einige Minuten laufen lassen.
- Die Geschwindigkeit der Haube nur bei vermehrter Rauch- und Dampfbildung erhöhen und die Boost-Geschwindigkeit/en nur in extremen Fällen einsetzen.
- Den Aktivkohlefilter nach Bedarf erneuern, damit stets eine gute Geruchsabsorption gewährleistet bleibt.
- Den Fettfilter nach Bedarf waschen, damit stets eine gute Geruchsabsorption gewährleistet bleibt.
- Für maximale Effizienz und minimale Geräuschentwicklung den größten, in diesem Handbuch angegebenen Abzugsdurchmesser verwenden.



### AEG Dunstabzugshaube der Serie 6000 mit Hob2Hood®

Die 6000 Hob2Hood® Dunstabzugshauben passen in Kombination mit einem passenden AEG Kochfeld automatisch die Lüftergeschwindigkeit und Beleuchtung an. Genieße frische und saubere Küchenluft – ohne die Funktionen manuell steuern zu müssen.

## Produktvorteile & Ausstattung

### Hob2Hood®: Automatische Steuerung des Dunstabzugs



Die Hob2Hood®-Technologie steuert automatisch Dunstabzug und Beleuchtung während des Kochens. Wenn du die Temperatur deines Hob2Hood-fähigen AEG Kochfelds erhöhst oder verringerst, passt sich der Dunstabzug entsprechend an. So kannst du dich ganz auf die Zubereitung deiner Speisen konzentrieren.

### High Performance Motor: Für schneller saubere Luft



Der High Performance Motor dieser Dunstabzugshaube sorgt für frische und saubere Küchenluft. Kochgerüche und Dünste werden besonders schnell und effizient entfernt.

### Benachrichtigung für die Filterreinigung



Die Dunstabzugshaube verfügt über eine praktische Benachrichtigungs-Funktion für die Filterreinigung. Die Anzeige an der Haube weist dich darauf hin, dass der Fettfilter gereinigt werden muss.

### LED-Beleuchtung: Setzt dein Kochfeld effizient ins beste Licht



Die im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient und gleichmäßig aus. Für mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Überblick aufs Kochgeschehen.

- EcoLine - Unsere energieeffizientesten Geräte
- Design-Kaminhaube, Breite 90 cm
- Hob<sup>2</sup>Hood-Funktion
- 3+Intensive; Breeze function
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 3 Metall-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige - Kohleaktivfilter
- LED-Leuchtstreifen: (Anzahl der Lampen: 1, Gesamte Beleuchtungsleistung: 7.5 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 250 W + 7.5 W, Anschluss an 220-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 250 W
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Intensiv): 545 m<sup>3</sup>/h
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 515 / 275 m<sup>3</sup>/h
- Kohleaktivfilter MCFB87, PNC 902 986 512, als Sonderzubehör erhältlich
- Kohleaktivfilter Long Life: MCFB98, PNC 902 986 513, als Sonderzubehör erhältlich
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

## Technische Daten

PNC	942 022 786
EAN-Nummer	7333394060125
EPREL Registrierungscode	2075961
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	62.5
Energieeffizienzklasse	A (Spektrum A+++ bis D)
Fluiddynamische Effizienz	29.2
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	58.8
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad (%)	75.1
Klasse für Fettabscheidegrad	C
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	600
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	295
Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h	730
Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	70
Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	56
Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	74

Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m³/h	545
Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	515
Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	275
Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	75
Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	66
Farbtemperatur in K	3000
Gerätehöhe (mm)	678
Höhe max. (mm)	1180
Gerätebreite (mm)	898
Gerätetiefe (mm)	454
Abluftstutzen (mm)	150
Farbe	Schwarz
Kohleaktivfilter	MCFB87
Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 986 512
Volt	220-240
Mindestabstand Elektro(cm)	50
Mindestabstand Gas (cm)	65
Bruttogewicht (kg)	20.5
Nettogewicht (kg)	14.9
Verpackung, Höhe (mm)	650
Verpackung, Breite (mm)	1025

