

Main page	PRODUKTNAME	HUAWEI FreeBuds Pro 3	
	KSP1	Hi-Res Dual Driver Soundsystem	
	KSP2	Intelligente Active Noise Cancellation 3.0	
	KSP3	Kristallklare Anrufe	
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	Technische Spezifikationen		
	FARBE	Ceramic White, Silver Frost, Green	
	BLUETOOTH®-VERSION	Bluetooth® 5.2	
	UNTERSTÜTZTE BLUETOOTH®-PROTOKOLLE	A2DP 1.3 HFP 1.7 AVRCP 1.6	
	LADEANSCHLUSS	USB-C kabelgebundener Ladeanschluss, 5 V/1,5 A & kabelloses Aufladen	
	LADEANSCHLUSS KOPFHÖRER	Aufladen über das Ladecase	
	DAUER DES LADEVORGANGS	Ca. 1 Stunde für das Ladecase ohne Kopfhörer (kabelgebunden)* Ca. 40 Minuten für die Kopfhörer (im Ladecase)* Ca. 150 Minuten für das Ladecase ohne Kopfhörer (kabellos)* *Die Daten stammen aus Labortests von HUAWEI, wobei die Umgebungstemperatur 25 °C betrug und die Ladespule auf dem Ladecase in die Mitte des kabellosen Ladegeräts zeigte.	
	AKKUKAPAZITÄT UND -TYP	Jeder Kopfhörer: Kapazität: 55 mAh (Mindestwert) Ladecase: Kapazität: 510 mAh (Mindestwert) Typ: Lithium-Ionen-Polymer-Akku	
	DAUER DER MUSIKWIEDERGABE/ SPRACHANRUF	Dauer der Audiowiedergabe: Ca. 6,5 Stunden mit deaktiviertem ANC; ca. 4,5 Stunden mit aktiviertem ANC; Bei wiederholten Laden im Ladecase: ca. 31 Stunden mit deaktiviertem ANC; ca. 22 Stunden mit aktiviertem ANC; Dauer von Sprachanrufen: Ca. 4,5 Stunden mit deaktiviertem ANC; ca. 3,2 Stunden mit aktiviertem ANC	
	EFFEKTIVER FREQUENZBEREICH FÜR MUSIKWIEDERGABE	14 Hz bis 48 kHz	
	A2DP DECODIER-FORMAT	L2HC, LDAC, AAC und SBC	
	LAUTSPRECHER	Ultra-Hearing Dual-Lautsprecher: dynamische Treibereinheit mit vier Magneten und Planar-Membran-Treibereinheit	
	MIKROFON	3 Mikrofone	
	GEWICHT DER KOPFHÖRER	Je Kopfhörer: 5,8 ± 0,3 g	
	ABMESSUNGEN DER KOPFHÖRER	Je Kopfhörer (H x B x T): 29,1 mm x 21,8 mm x 23,7 mm (Toleranz: ± 0,5 mm)	
	TEMPERATUR (KOPFHÖRER)	Betriebstemperatur: 0°C bis 35°C Ladetemperatur: 0°C bis 45°C Lagertemperatur: -20°C bis 45°C	
	GEWICHT DES LADECASE	45,5 ± 1 g (ohne die Kopfhörer)	
	ABMESSUNGEN DES LADECASE	H x B x T: 46,9 mm x 65,9 mm x 24,5 mm (Toleranz: ± 0,5 mm)	
	TEMPERATUR (LADECASE)	Betriebstemperatur: 0°C bis 35°C Ladetemperatur: 0°C bis 50°C Lagertemperatur: -20°C bis +45°C	
	STAUB- UND WASSERDICHT	IP54	
ZERTIFIZIERUNG	CE-Zertifizierung		
UMWELTSCHUTZANFORDERUNGEN	Halogenfrei, RoHS		
Produkt Modell	Produkt Modell		
	PRODUKT	Modell	
	FreeBuds Pro 3 Ceramic White	Piano-T100	
	FreeBuds Pro 3 Silver Frost	Piano-T100	
	FreeBuds Pro 3 Green	Piano-T100	
	PRODUKT	BOM	
	FreeBuds Pro 3 Ceramic White	55037053	
	FreeBuds Pro 3 Silver Frost	55037054	
	FreeBuds Pro 3 Green	55037057	
	PRODUKT	EAN	
	FreeBuds Pro 3 Ceramic White	6942103106224	
	FreeBuds Pro 3 Silver Frost	6942103106231	
	FreeBuds Pro 3 Green	6942103106255	
In the Box	Verpackung		
	Verpackungsgewicht	198 g	
	Verpackungsgröße	100 x 100 x 49 mm	
	Lieferumfang	HUAWEI FreeBuds Pro 3	
		Ladecase	
		Silikon-Ohrstöpsel (4 Größen)	
		USB-C Ladekabel	
		Schnellstartanleitung	
Sicherheitsinformationen			
Garantiekarte			
Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2016. All rights reserved. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means without prior written consent of Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei logo and other Huawei trademarks are trademarks of Huawei Technologies Co., Ltd. All other trademarks and trade names mentioned in this document are the property of their respective holders.			
The information in this document is subject to change without notice. Every effort has been made in the preparation of this document to ensure accuracy of the contents, but all statements, information, and recommendations in this document do not constitute the warranty of any kind, express or implied.			