

Highlights

- **LED Display**
Leicht lesbares und helles LED-Display mit minimalem Stromverbrauch.
- **3 Geschwindigkeits-Stufen**
niedrig, mittel, hoch
- **Timer**
12 Std Modus und An- und Abschalten nach gewünschter Zeit.
- **3 Wind Modi**
Normal-, Natur- und Schlafmodus
- **Oszillationsfunktion**
Die Schwingungen helfen der kalten Luft, verschiedene Bereiche des Raumes zu erreichen.
- **Ionenreinigungsfunktion**
Reinigen der Umgebungsluft
- **Kühleffekt**
Durch die starke Leistung des Turmventilators

Sicher und einfach

Der Turmventilator ist oben am Bedienfeld einfach manuell zu bedienen. Das große 1,4 m lange Netzkabel erleichtert die Positionierung des Lüfters. Der Lüfter hat einen hochwertigen zertifizierten 45W Motor.



BE COOL Turmventilator – die perfekte Kombination aus Design, Leistung und Qualität.

Er verfügt über ein einfach zu bedienendes Bedienfeld mit LED-Anzeige und Infrarot-Fernbedienung.

Drei Geschwindigkeitsstufen – niedrig, mittel und hoch – und die Oszillationsfunktion sorgen für Abkühlung im Sommer: Normal-, Natur- und Schlafmodus. Mit der Timerfunktion kann eine ununterbrochene Kühlzeit von bis zu 12 Stunden eingestellt werden. Sie ermöglicht auch die Einstellung der Abschaltautomatik.

Dieser Turmventilator verfügt über eine Negativ-Ionen-Reinigung, die die Luftumgebung jederzeit erkennen und die Reinigungsleistung automatisch anpassen kann, damit Sie eine saubere Raumluft genießen können.

Varianten:

weiß
(BC121TU2201F)



Frontansicht

schwarz
(BC121TU2202F)



Frontansicht

Ionisierung

Der eingebaute Ionisator produziert negative Sauerstoff Ionen wodurch die Innenraumluft zusätzlich zur kühlenden Ventilatorfunktion gereinigt und mit frischer Luft versorgt wird. Negative Ionen heften sich an Staubteilchen, Mikroorganismen und andere ungewünschte Partikel in der Luft und verbinden diese miteinander. Diese Teilchen werden schwerer als die Luft, fallen zu Boden und werden auf diese Weise aus der Luft gefiltert.

Lieferumfang

- Turmventilator
- Fernbedienung inkl. Batterie (CR2025)
- Bedienungsanleitung

Garantiezeit

- 2 Jahre



Touch Panel

Alle Funktionen können ganz einfach und intuitiv am Touch Panel gesteuert werden.



LED Display

Auf dem großen LED Display werden neben der Raumtemperatur auch die wichtigsten Funktionen angezeigt.

Spezifikationen:

- Eingangsspannung: 220V – 240 V
- Frequenz: 50 Hz
- Leistung: 50 Watt
- Standby: 0.045KWH \approx 1W
- Geschwindigkeitsstufen: 3
- Max. Luftgeschwindigkeit: 7,1 m/sec
- Geräuschpegel: 50 dB(A)
- Luftzirkulation: 960 m³/h
- Inkl. Schwenkfunktion und Ionisator
- Große LED-Anzeige für Temperatur- und Funktionen

Abmessungen:

- Produkt (BxHxT): 315x1210x315 mm
- Verpackung (BxHxT): 195x1218x178 mm
- Netto- und Bruttogewicht: 3,7 kg / 4,5 kg