

G 5150 SCVi Active
Vollintegrierter Geschirrspüler
in bewährter Miele Qualität zum günstigen Einstiegspreis.



- Beste Ergebnisse in weniger als einer Stunde – QuickPowerWash
- Zusätzlich bis zu 50 % Strom sparen – Warmwasseranschluss
- Flexibel und sicher platziert – Comfort Korbgestaltung
- Besonders leichtes Türöffnen und -schließen – ComfortClose
- Maximale Flexibilität – Höhenverstellbarer Oberkorb



EAN-Nr.: 4002516607632 / Materialnummer: 12147260 / Alte Materialnummer: 21515062A

Bauform	
Vollintegrierte Geschirrspüler	•
60er Geschirrspüler	•
Design	
Blendenfarbe	Edelstahl
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Programmähltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige
Displayfarbe	Gelb
Komfort	
Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige	•
Restzeitanzeige und Startvorwahl bis zu 24 h	•
Funktionskontrolle	akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)	D
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)	8,5
Stromverbrauch im Programm ECO in kWh	0,84
Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen)	84
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,57
Dauer des Eco-Programms in Minuten	265
Geräuschemissionsklasse	C
Geräuschemission in dB(A)	45
EcoPower Technology	•
Geprüfte Hygiene	•
Warmwasseranschluss	•
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	•
Spülprogramme	
Programmpaket für den Alltag	•
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75°C	•
Fein	•
Spüloptionen	
Express	•
Extra sauber	•
Extra trocken	•
Korbgestaltung	
Besteckunterbringung	Besteckschublade
FlexCare-Tassenauflage	1
Korbgestaltung	Comfort
Anzahl Maßgedecke	14
Sicherheit	
Waterproof-System	•

G 5150 SCVi Active
Vollintegrierter Geschirrspüler
in bewährter Miele Qualität zum günstigen Einstiegspreis.




EAN-Nr.: 4002516607632 / Materialnummer: 12147260 / Alte Materialnummer: 21515062A

Technische Daten

Nischenbreite minimal in mm	600
Nischenbreite maximal in mm	600
Nischenhöhe minimal in mm	805
Nischenhöhe maximal in mm	870
Nischtiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	598
Gerätehöhe in mm	805
Gerätetiefe in mm	550
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm	116,5
Nettogewicht in kg	44,0
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Elektrische Frequenz Standard	50
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Min. Frontplattengewicht in kg	4,0
Max. Frontplattengewicht in kg	11,0
[über Kundendienst nachrüstbar auf min.]	8,0
[über Kundendienst nachrüstbar auf max.]	16,0

G 5150 SCVi Active
Vollintegrierter Geschirrspüler
in bewährter Miele Qualität zum günstigen Einstiegspreis.



G7000, vollintegrierbare G, 60cm (Skizze)

1) Sockelhöhe 35-155 mm, , 2) Sockelhöhe 100-220 mm, , 3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761),