CA428355
Induktionskochfeld, autark



CA428355

Design:

- umlaufender Rahmen in Edelstahl
- 80 cm breit

Komfort:

- 4 Induktionskochzonen
- Kombi-Zone
- Komfort Scroll Bedienung
- Kombi-Move
- Powerstufe für alle Kochzonen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- Re Start Funktion
- Quick Start Funktion
- Wecker

Umwelt+Sicherheit:

- 2stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter mit Stoppfunktion
- Topferkennung

  Powermanagement Funktion

  Sicherheitsabschaltung

  Kindersicherung

  Wischschutzfunktion
-

Maße:

- Einbaumaße: (H/B/T) 55 mm x 780 mm x 500 mm
- Gerätemaße: (B/T) 795 mm x 517 mm
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Länge Anschlußkabel 110 cm
- Anschlußwert 7400 W
- Kochzonen: 1 x Ø 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 210 mm, 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW) Induktion; 1 x Ø 280 mm, 2.6 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion

Sonderzubehör

CZ9442X0 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne

Zubehör

4242004232735

Constructa

CA428355
Induktionskochfeld, autark



① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm



* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

Maße in mm

Ausstattungsmerkmale
Gerätetyp: Kochstelle Glaskeramik
Bauform: Eingebaut
Energiequelle: Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können: 4
Nischenmaße (H x B x T) (mm): 55 x 780-780 x 500-500
Gerätebreite (mm): 795
Abmessungen des Gerätes (mm): 55 x 795 x 517
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm): 126 x 953 x 608
Nettogewicht (kg): 11,781
Bruttogewicht (kg): 13,0
Restwärmeanzeige: Getrennt
Lage der Steuerung: Vorne
Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik
Oberflächenfarbe: Edelstahl, Schwarz
Rahmenfarbe: Edelstahl
Approbationszertifikate: AENOR, CE
Länge Netzkabel (cm): 110
Abgedichtete Herdplatte: Nein
Heizungen mit Booster: Alle
Leistung der 2.Kochzone (kW): 3.6
Leistung der 5.Kochzone (kW): 2.6
Max. Boosterleistung der Kochzone: [3.7]
Max. Boosterleistung der 5. Kochzone: [3.7]

Verbrauchs- und Anschlusswerte
Elektroanschlusswert (W): 7400
Gasanschlusswert (W):
Absicherung (A):
Spannung (V): 220-240
Frequenz (Hz): 50; 60
UPC:
Gerätefarbe: Schwarz
Energiequelle: Elektro
Gasart:
Alternative Gasart:
Approbationszertifikate: AENOR, CE
Länge Netzkabel (in):
Steckerart: ohne Stecker
Ausschnittsmaße: x x
Minimum distance from counter front (in):
Minimum distance from rear wall (in):
Abmessungen des Gerätes (in): + x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in): 4.96 x 23.93 x 37.51
Nettogewicht (lbs): 26
Bruttogewicht (lbs): 29
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können: 4
Länge Netzkabel (cm): 110
Nischenmaße (H x B x T) (mm): 55 x 780-780 x 500-500