

ASUS RT-AC68U AiMesh



EAN:
4716659419013

Produkt Nummer:
90IG00C0-BM3000

Highlights

- Der weltweit schnellste Wi-Fi-Router mit kombinierten Dualband-Datenübertragungsraten von insgesamt 1.900 Mb/s für eine dreimal schnellere Performance im Vergleich zu 802.11n-Routern
- Die Broadcom® TurboQAM™-Technologie erhöht die Wireless-N Datenübertragungsrate auf 600 Mb/s und erreicht somit eine 33% schnellere Performance
- Fünf Gigabit Ethernet-Schnittstellen ermöglichen schnelle und stabile kabelgebundene Netzwerkverbindungen
- Zwei USB-Schnittstellen, eine davon USB 3.0, für eine zehnmal schnellere Datenübertragung als mit USB 2.0.
- Dual-Core-Prozessor für eine schnelle und reaktionsfähige Leistung mit Wi-Fi-Ethernet- und USB-Geräten
- Mit dem ASUS AiCloud Service kann der Nutzer seine Daten jederzeit und überall abrufen, synchronisieren, teilen und streamen sowie über die Verbindung mit anderen kompatiblen Routern einen privaten Cloud-Server für Familie und Freunde erstellen

Spezifikationen

Netzwerkstandard	IEEE 802.11b, IPv6, IPv4, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g
Produkt-Segment	AC1900 ultimative AC-Performance : 600+1300 Mbps
Abdeckung	Großes Haus / Wohnung
Datenrate	802.11ac : bis zu 1300 Mbps 802.11n : bis zu 450 Mbps 802.11n TurboQAM : bis zu 600 Mbps
Antenne	extern Antenne x 3
Senden/Empfangen	2.4 GHz 3 x 3 MIMO Technologie 5 GHz-1 3 x 3
Arbeitsspeicher	128 MB Flash 256 MB RAM
Betriebsfrequenz	2.4 GHz / 5 GHz
Verschlüsselung	128-bit WEP, WPA-Enterprise , WPA2-Enterprise , 64-bit WEP, WPA-PSK, WPS Support, WPA2-PSK
Firewall & Zugangskontrolle	Firewall?SPI intrusion detection,DoS protection Access control?Parental control, Network service filter, URL filter, Port filter
Management	UPnP, IGMP v1/v2/v3, System Event Log, DDNS, DHCP, Port Trigger, DNS Proxy, NTP Client, Universal Repeater
WAN Anschluss	Multicast Proxy Support Multicast Rate Setting Support Internetverbindungstyp : L2TP, PPTP, Static IP, Automatic IP, PPPoE(MPPE Unterstützung)
Anschlüsse	RJ45 für Gigabit/100/1000/10 BaseT fürWAN x 1, RJ45 fürGigabit/10/100/1000 BaseT für LAN x 4 USB 2.0 x 1 USB 3.0 x 1

Features	Roaming Assist Airtime Fairness VPN client : L2TP client, OpenVPN client, PPTP client Erweiterter Medienserver (AiPlayer App kompatibel) - Video : mkv, vob, mov, avi, asf, mpg, ts, divx, mpeg, wmv - Audio : wav, mp3, mp4, lpcm, wma, pcm, ogg - Image : Jpeg 3G/4G data sharing VPN server : OpenVPN Server, PPTP Pass-Through, PPTP Server, IPSec Pass-Through, L2TP Pass-Through Adaptive QoS Parental Control Dual WAN AiProtection Guest Network : 5 GHz x 3, 2.4 GHz x 3 Printer Server - Multifunctional printer support (Windows only) - LPR protocol support AiCloud Persönlicher Cloud-Service Download Master - Support bt, nzb, http, ed2k - Download-Planung - Upload- und Download-Bandbreitenkontrolle - Support encryption, DHT, PEX und magnet link AiDisk Dateiserver - Samba- und FTP-Server mit Accountverwaltung Mac OS Backup IPTV Support
Bedienung	Reset-Knopf, WPS -Knopf, Power Button, Wireless ein/aus
LED Anzeige	Wi-Fi x 2 Power x 1 WAN x 1 USB x 2 LAN x 4
Stromleistung	AC Input : 110V~240V(50~60Hz) DC Output : 19 V mit max. 1.75 A current
Betriebssysteme	Windows® Server 2008 Mac OS X 10.1 Mac OS X 10.5 Linux Kernel (Unterstützt nur Ubuntu) Mac OS X 10.6 Windows® Server 2003 Windows® 2000 Windows® 10 Mac OS X 10.4 Windows® 8.1 Windows® Vista Windows® ME Mac OS X Mac OS X 10.8 Windows® 7 Windows® 8 Windows® XP Mac OS X 10.7 Linux
Abmessungen	220 x 83.3 x 160 ~ (ohne Blende) (WxDxH) mm
Gewicht	
Lieferumfang	1 x RT-AC68U Wireless-AC1900 Dual Band Gigabit Router 1 x RJ-45 cable 1 x Power adapter 1 x QSG 1 x Support CD(user manual and utility)
Betriebsmodus	Drahtloser Router-Modus Access-Point-Modus Range-Extender Modus Media-Bridge-Modus