



Maja Drawer 2064226/2064227



- (D) Montageanleitung
- (FR) Notice de montage
- (NL) Handleiding voor de montage
- (CZ) Montážní navod
- (HU) Szerelési útmutató
- (TR) Montaj talimatl
- (GB) Assembly instructions
- (IT) Isrtuzioni di montaggio
- (PL) Instrukcja montażu
- (SK) Návod na montáž
- (RO) Instructiuni de montaj
- (RU) ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТаЖУ









Service Dienstverlening Serwis Servis СервИСНаЯ спуаЖ


Name◦Naam◦Nazwa◦Isim◦НаЗваНИе


Nr◦No◦НоМер


Typ◦Type◦Tip◦ТИП


















O X4
P X8
P
P
D
P
P
O
O
F
O
O
P
P
D
P
P



O X8
P X4
O
O
C
P
P
O
O
O
O
B
P
P
O
O



D
B
D
F


A
C
O
O


M5X50
M
X12
M5X20
N
X24
H
M
M
M
M
MM
MM
MM
MM
MM
MM
F
F
F
H
N
N
N
N
H
N
N
N
N
H
N
N
N
N
H
N
N
N
N


M8X25
K
X4
L
X4
L
K
E
L
K
L
K
L
K


M8X25
K
X4
L
X4
I
J
L



D	Ziehen Sie alle Schrauben sowie tragende Verbindungsteile nach ca. 5 Wochen nach, um eine dauerhafte. Standsicherheit zu gewährleisten.
GB	After approx. 5 weeks, tighten all screws and load-bearing connecting parts to ensure permanent stability.
FR	Resserrez toutes les vis ainsi que les pièces de fixation au bout d'environ 5 semaines pour garantir une sécurité de fixation durable.
IT	Ristringere tutte le viti e giunture dopo ca. 5 settimane, al fine di garantire una durevole solidità.
NL	Draai alle schroeven en ook dragende verbindingsstukken na ca. 5 weken nog eens vast, zodat een continue stabiliteit wordt gegarandeerd.
PL	Prosimy po ok. 5 tygodniach dokręcić wszystkie śruby w elementach łączeniowych. Zagwarantuje to Państwu trwałość i stabilność połączeń.
CZ	Dotáhněte všechny šrouby a nosné spojovací díly přibližně po 5 týdnech, aby se zaručila trvalá stabilita.
SK	Po cca 4 týždňoch dotiahnite skrutky, aby bola zaručená ich trvalá stabilita.
HU	Húzza utána - kb. 5 hét múlva - az összes csavart és a teherhordó összeköt ő -alkatrészeket a biztonság érdekben.
RO	Pentru a asigura o stabilitate de durată, strângeți după cca. 5 săptămâni toate şuruburile, precum şi toate elementele portante de legătură.
TR	Tüm vida ve taşıyıcı bağlantı parçalarını kalıcı bir duruş güvenliğini sağlamak için yaklaşık 5 hafta sonra tekrar sıkınız.
RU	Подкрутите все болты, а также несущие соединительные детали прибл. через 5 недель для обеспечения устойчивости в течение длительного времени.