

Bedienungsanleitung		
Informationen zu Elektrokochfeldern für den Hausgebrauch		
Konformität mit EU-Richtlinie 2009/125/EG – Richtlinie Nr. 66/2014		
Marke	GRUNDIG	
Modell	GIEH 634480 P	
Art des Kochfeldes	Elektro	x
	Gas	
	Kombination	
Anzahl Kochzonen und/oder Bereiche		
Heiztechnologie	Strahlungskochzone	
	Induktionskochzone	x
	Kochplatten	
Bei kreisförmigen Kochzonen oder -flächen: Durchmesser der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte Kochzone, auf 5 mm genau. (Ø/cm)	Zone vorne links	-
	Zone hinten links	-
	Zone vorne rechts	-
	Zone hinten rechts	-
	Rechte Zone	-
	Mittlere Zone	-
	Zone links	-
	Zone vorne	-
	Zone hinten	-
Bei nicht kreisförmigen Kochzonen oder -flächen: Länge und Breite der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte Kochzone und jede elektrisch beheizte Kochfläche, auf 5 mm genau. (L x B, cm)	Zone vorne links	-
	Zone hinten links	-
	Zone vorne rechts	-
	Zone hinten rechts	-
	Rechte Zone	190x406
	Mittlere Zone	-
	Zone links	190x406
	Zone vorne	-
	Zone hinten	-
Energieverbrauch pro Kochzone oder -fläche, berechnet pro kg, , Wh/kg	Zone vorne links	-
	Zone hinten links	-
	Zone vorne rechts	-
	Zone hinten rechts	-
	Rechte Zone	181,9
	Mittlere Zone	-
	Zone links	181,9
	Zone vorne	-
	Zone hinten	-
Energieverbrauch des Kochfeldes berechnet pro kg, (Wh/kg)		181,9

Nur für EU-Länder

7757183601

185373363 AB

de_DE

Produktdatenblatt	
EU-Richtlinie zu Energieverbrauchsetiketten 2010/30/EU, Nr. 65/2014 zu Haushaltsdunstabzugshauben	
Marke	GRUNDIG
Modell	GIEH 834480 P
Jährlicher Energieverbrauch (AEC_hood) (kWh/Jahr)	47,9
Energieeffizienzklasse	A
Fluiddynamische Effizienz (FDE hood)	28,2
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Beleuchtung Effizienz (LE Haube)(Lu /Watt)	-
Beleuchtung Effizienzklasse	-
Fettfilterleistung Effizienz	96,0
Fettfilterleistung Effizienzklasse	A
Luft Volumenstrom (min. und max. Einstellung)	180-530
Luft Volumenstrom (m³/h)(Boost-Einstellung)	630
Geräuschpegel (dB)(min. und max. Einstellung)	44-69
Geräuschpegel (dB)(Boost-Einstellung)	73
Leistungsaufnahme im Standby (Ps) (W)	0,23
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (Po)(W)	-
Bedienungsanleitung	
Informationen über Haushaltsdunstabzugshauben	
Konformität mit EU-Richtlinie 2009/125/EG – Richtlinie Nr. 66/2014	
Marke	GRUNDIG
Modell	GIEH 834480 P
Jährlicher Energieverbrauch (AEC_hood) (kWh/Jahr)	47,9
Zeitverlängerungsfaktor (f)	1,0
Fluiddynamische Effizienz (FDE hood)	28,2
Energieeffizienzindex (EEI hood)	54,1
Volumenstrom im Bestpunkt (QBEP) (m³/h)	365,1
Statischer Druckunterschied im Bestpunkt (PBEP) (Pa)	370,6
Maximaler Luftstrom (Qmax) (m³/h)	630
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (WBEP) (W)	133,3
Elektrische Nenneingangsleistung des Beleuchtungssystems (WL)(W)	-
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche (Emiddle)(lux)	-
Leistungsaufnahme im Standby (Ps) (W)	0,23
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (Po)(W)	-
Geräuschpegel (LWA)(dB)	69



EAN: 4013833051480

Modellbezeichnung: GIEH 834480 P



- Touch Slider Direct Access
- 4 Induktionszonen / 2 Flexizonen
- 4 Lüfterstufen

Übersicht technische Daten

- Muldenlüfter, 82 cm breit
- Steuerung über Touch Slider Direct Access
- Abluftleistung: 630 m³/h in der Intensivstufe
- 4 Induktionskochzonen/2 Flexizonen
- 9 Kochstufen pro Kochzone
- Die Haube passt sich automatisch an das Kochfeld an
- H x B x T: 223,5 x 820 x 520 mm

Technische Daten

Modell

Typ	Muldenlüfter
Breite, cm	82

Steuerung

Kochzonen können einzeln angewählt werden	Touch Slider DirectAccess
Bedienung vorne	•
Display	digital

Ausstattung Kochfeld

Timer und Signalton	•
Booster-Funktion, Schnellaufheizung	•
Betriebskontrollleuchte	•
Genaue Temperatursteuerung	•
Intelligente Topferkennung	•

Technische Daten

Kochzonen

Art und Anzahl der Kochzonen	4 Induktionskochzonen / 2 Flexizone
Anzahl der Kochstufen	9
Vorne links, mm - W	180 x 200 - 2200, 3100 (Booster)
Hinten links, mm - W	180 x 200 - 2200, 3100 (Booster)
Vorne rechts, mm - W	180 x 200 - 2200, 3100 (Booster)
Hinten rechts, mm - W	180 x 200 - 2200, 3100 (Booster)

Ausstattung Dunstabzug

Automatische Abschaltung	•
Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung	•
Umluftfähig	•
Abluftfähig	•
Anzeige für Filter reinigen	•
Max. Abluftleistung, m ³ /h	530

Sicherheit

Kindersicherung	•
Tastensperre	•
Überlaufschutz	•
Automatische Abschaltung	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeigen	•

Technische Daten

Anschlusswert, W	7400
Spannung / Frequenz, V / Hz	380-415 / 50/60
Lüfterstufen	3+1

Technische Daten

Verbrauchswerte (VO EU 65 / 2014)

Energieeffizienzklasse ^{*)}	A
Jährlicher Energieverbrauch (kWh / Jahr)	47,9
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Fluiddynamische Effizienz	28,2
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
Fettabscheidegrad (%)	96
Luftstrom, max. (m ³ /h)	530
Luftschallemission in der Intensivstufe (dBA)	73
Luftschallemission bei Abluftbetrieb (dBA)	69
Leistungsaufnahme im Standby (W)	0,25
Luftstrom, min. (m ³ /h)	180
Luftschallemission bei Abluftbetrieb (dBA), min.	44
Luftstrom, Intensiv (m ³ /h)	630

*) Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

Abmessungen

Abmessungen Unverpackt (H x B x T), mm	223,5 x 820 x 520
Abmessungen Verpackt (H x B x T), mm	345 x 940x 810
Gewicht Unverpackt (kg)	24,6
Gewicht Verpackt (kg)	29,6
Nischenmaße (B x T), mm	740 x 490

Dokumente

->

