

VONREITER

Datenblatt für Haushaltsbacköfen und - dunstabzugshauben
der Kommission zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU
nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke	Von Reiter
Modellkennung	VRKFD 60321
Jährlicher Energieverbrauch (AEC_{Hood})	58.3 kW/Jahr
Energieeffizienzklasse ¹⁾	C
Fluiddynamische Effizienz (FDE_{Hood})	10.7 %
Fluiddynamische Effizienzklasse ²⁾	E
Beleuchtungseffizienz (LE_{Hood})	46.0 %
Klasse der Beleuchtungseffizienz ²⁾	A
Fettabscheidegrad (GFE_{Hood})	59.1 %
Klasse für Fettabscheidegrad ²⁾	E
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	190 m ³ /h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	330 m ³ /h
Luftstrom auf Intensiv-/Schnelllaufstufe	- m ³ /h
A-Bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	55 dB
A-Bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	67 dB
A-Bewertete Luftschallemission auf Intensiv-/Schnelllaufstufe	- dB
Leistungsaufnahme im Aus Zustand	- W
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand	- W

¹⁾ A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

²⁾ A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

VRKFD 60321

Produktdaten

Technische Daten

Marke	VONREITER
Modell	VRKFD60321
Jährlicher Energieverbrauch [kW/Jahr]	58
Energieeffizienzklasse η_1	C
Fluiddynamische Effizienz [% FDEHood]	11
Fluiddynamische Effizienzklasse η_2	E
Beleuchtungseffizienz [% LEHood]	46
Klasse der Beleuchtungseffizienz η_2	A
Fettabscheidegrad [% GFEHood]	59
Klasse für Fettabscheidegrad η_2	E
Minimaler Luftstrom bei Normalbetrieb [m ³ /h]	190
Maximaler Luftstrom bei Normalbetrieb [m ³ /h]	330
Luftstrom auf Intensiv-/Schnelllaufstufe [m ³ /h]	--
Min. Luftschallemission bei Normalbetrieb [dB]	55
Max. Luftschallemission bei Normalbetrieb [dB]	67
Luftschallemission: Intensiv- Schnelllaufstufe [dB]	--
Leistungsaufnahme im Aus Zustand [W]	0,0
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand [W]	0,0

Farbe

Front	Schwarz
Kamin	Schwarz

Ausstattung

Schalter	5-fach
Motoren	1
Lüfterstufen	3
Beleuchtung [W]	LED: 2 x 3,0

Betriebsart

Abluft	•
Umluft	nachrüstbar
Fettfilter	Metall
Abluftstutzen [mm Ø]	120

Sonderzubehör

Aktivkohlefilter * [Stk.]	1
---------------------------	---

Abmessungen / Gewicht

H x B x T unverpackt [cm]	104,5x60,0x33,0
Kamin ausziehbar max [cm] *1	105
H x B x T verpackt [cm]	55,0x64,0x68,0
Gewicht unverpackt [kg]	18
Gewicht verpackt [kg]	22

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz [V / Hz]	220-240 / 50
Motorleistung [W]	135
Kabellänge incl. Stecker [cm]	170
Leistungsaufnahme [W]	141

Sonstiges

Bedienungs- Einbauanweisung	•
Prüfzeichen	CE
EAN Nr.	4058668000890

Artikel Nr.:	0440073
Containermenge [Stk.]	300

* Bestellnr. Aktivkohlefilter (Set 2 Stk.)	1010215
EAN Aktivkohlefilter	4058668001132

η_1 A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)
 η_2 A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)
 *1 höhe incl. Haube

Erklärung zu weiteren Endnoten siehe EU-Datenblatt

