

Slim, Sleek, Smooth

Entdecken Sie unseren 144-Hz-Monitor PRO MP271 E14A mit IPS-Panel, der für Ihre tägliche Arbeit und Unterhaltung entwickelt wurde. Mit EyesErgo für das Wohlbefinden des Benutzers und einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz verbessern Sie Ihr AIGC-Erlebnis.



Picture and logos

SELLING POINTS

- PerfectEdge – dank des schlanken Rahmens an allen vier Seiten kannst du dich voll und ganz auf deine Multi-Display-Konfiguration konzentrieren.
- Genieße hochwertige Unterhaltung mit einer flüssigeren Bildwiederholfrequenz von 144 Hz und AMD FreeSync™.
- Der TÜV-zertifizierte Bildschirm schützt deine Augen und sorgt dafür, dass sie gesund bleiben.
- Die MSI EyesErgo-Technologie mit Anti-Flicker-Technologie hilft, die Augen zu schonen und zu verhindern, dass sie müde werden.
- MSI Eye-Q Check hilft dir dabei, deine Augen selbst zu checken und erinnert dich daran, bei längerer Bildschirmnutzung Pausen einzulegen.
- Das VESA-kompatible Design sorgt für eine ordentliche Installation und macht das Ganze für dich noch bequemer und übersichtlicher.
- Mit MSI Power Link kannst du deinen MSI-Desktop mit nur einem Druck auf den Power-Knopf des Monitors einschalten.
- Bleib flexibel mit verschiedenen Geräten, indem du mehrere Eingänge wie HDMI™, DisplayPort und D-Sub (VGA) nutzt.
- Standardmäßige VESA-Halterung und Zubehörschlitz.
- Zwei integrierte Lautsprecher.



1. 5-Wege Navigations Taste
2. Stromanschluss
3. DisplayPort 1.2a
4. 1x HDMI™ 2.0 (FHD@144Hz)
5. 1x D-Sub (VGA)
6. 1x Line-in
7. 1x Kopfhörerausgang

SPECIFICATION

| | | |
|-----------------|---|-------------------------|
| Model | Part No | 9S6-3PE9CM-002 |
| | Color | ID1/Black-Black |
| Display | Screen Size | 27" (68.58 cm) |
| | Active Display Area (mm) | 597.888(H) x 336.312(V) |
| | Curvature | Flat |
| | Panel Type | IPS |
| | Resolution | 1920x1080 (FHD) |
| | Pixel pitch (mm) | 0.3114(H)x0.3114(V) |
| | Aspect Ratio | 16:9 |
| | Dynamic Refresh Rate technology | Adaptive-Sync |
| | Dynamic Refresh Rate Activated Range | 48~144Hz |
| | HDR (High dynamic range) | HDR Ready |
| | SDR Brightness (nits) | 300 |
| | Contrast Ratio | 1500:1 |
| | DCR (Dynamic Contrast Ratio) | 10000000:1 |
| | Signal Frequency | TBD |
| | Refresh Rate | 144HZ |
| | Response Time (MPRT) | 1ms(MPRT) |
| | Response Time (GTG) | 4ms |
| | View Angles | 178°(H)/178°(V) |
| | NTSC (CIE1976 area percentage/overlap) | 100%/78% |
| | NTSC (CIE1931 area percentage/overlap) | 78%/70% |
| | sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 116%/93% |
| | sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 113%/94% |
| | Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 98%/83% |
| | Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 82%/75% |
| | DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | 90%/87% |
| | DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | 82%/80% |
| | Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | 116%/93% |
| | Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | 113%/94% |
| | Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | 64%/64% |
| | Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | 57%/57% |
| | Surface Treatment | Anti-glare |
| | Display Colors | 16.7M |
| | Color bit | 8 bits (6 bits + FRC) |
| Schnittstellen | D-Sub | 1 |
| | Line-in | 1 |
| | Headphone-out | 1 |
| | Lock type | Kensington Lock |
| | Speaker | 2Wx 2 |
| | HDMI | 1 |
| | HDMI version | 2.0 |
| | HDMI HDCP version | 2.3 |
| | DisplayPort | 1 |
| | DisplayPort version | 1.4a |
| | DisplayPort HDCP version | 2.3 |
| | Garantie | Warranty |
| Power | Power Type | Internal Power Board |
| | Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
| | On-mode Power Consumption (KWh/1000h) | 21 |
| | Annual Energy Consumption (KWh) | 31 |
| | Standby-mode Power Consumption (W) | 0.5 |
| | Off-mode Power Consumption (W) | 0.3 |
| | Energy Efficiency Rating | E |
| Power Cord Type | C13 | |

| | | |
|------------------------------------|--|-----------------|
| Zubehör | DisplayPort Cable | 0 |
| | HDMI Cable | 1 |
| | DVI Cable | 0 |
| | USB Type A to Type B Cable | 0 |
| | USB Type C to Type A Cable | 0 |
| | USB Type C to Type C Cable | 0 |
| | Thunderbolt Cable | 0 |
| | VGA Cable | 0 |
| | 3.5mm audio Cable | 0 |
| | 3.5mm combo audio Cable | 0 |
| | 3.5mm Mic Cable | 0 |
| | Power Cord | 0 |
| | AC Adaptor | 0 |
| | Quick Guide | 1 |
| | Warranty Card | 0 |
| Mouse Bungee Unit | 0 | |
| Design | Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° |
| | VESA Mounting | 100x100mm |
| Abmessungen & Gewicht (Product) | Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | TBD x TBD x TBD |
| | Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | TBD x TBD x TBD |
| | Stand Dimension (WxDxH) (mm) | TBD x TBD x TBD |
| | Weight (Net kg) | TBD |
| | Weight Without Stand (kg) | TBD |
| Abmessungen & Gewicht (Verpackung) | Inside Carton Dimension (WxDxH) (cm) | N/A |
| | Outer Carton Dimension (WxDxH) (cm) | N/A |
| | Weight (Gross kg) | TBD |
| Barcode Info | EAN | 4711377381703 |