



Das Be Cool Monoblock Klimagerät, schlank, kraftvoll und ohne Außeneinheit ist die Lösung für jedermann.

Die meisten Klimaanlagen sind auf Schläuche angewiesen: bei Split-Geräten muss Kältemittel zwischen Innen- und Außeneinheit zirkulieren, und bei mobilen Monoblock-Klimageräten wird die Abluft durch ein Fenster nach draußen geleitet.

## Klimaanlage ohne Abluftschlauch – Funktioniert das überhaupt?

**Kurz gesagt JA** unser Monoblock-Klimagerät vereint in einen modernen und schlanken Design Außen- und Innengerät. Lediglich zwei Wandbohrungen für die Luftkanäle mit einem Durchmesser von 180 mm und zwei neutralen Lüftungsgittern an der Außenwand sind für den Einwandfreien ganzjahresbetrieb erforderlich.

Leichte Installation, Spitzenleistung und maximaler Komfort mit WLAN-Verbindung und Fernsteuermöglichkeit in Kombination mit dem geringen Geräuschpegel der Monoblock-Klimaanlage ermöglichen unter jeder Bedingung eine optimale Kühlung ihrer Räumlichkeiten.









Durch die Inverter Technik wird die gewünschte Temperatur konstant im Raum gehalten. Im Gegensatz zu On/Off Geräten, welche erst auf die gewünschte Raumtemperatur abkühlen und sich abschalten. Durch die ständige Temperaturschwankung bei einer On-Off Anlage ist das Raumgefühl eher schlecht.

Außerdem verbraucht die

On/Off Anlage durch das

Kompressors einen hohen

Anlaufstrom.

ständige An- und

Ausschalten des

Neben der Abkühlung der Luft unterscheidet sich das

Klimagerät von herkömmlichen Ventilatoren dadurch, dass die abgekühlte Luft auch entfeuchtet und gereinigt wird. Dadurch verbessert sich das Raumklima um zwei weitere, für das Wohlbefinden relevante Parameter.



1x Fernbedienung Inkl. Batterie

1x Bedienungsanleitung





Mit unserer Be Cool Monoblock Klimaanlage behalten Sie im Gegenzug zu einer Split-Klimaanlage mit Außeneinheit die schöne Optik Ihrer Außenfassade bei.

## **Technische Daten**

Kühlleistung (BTU/h): 10 000 BTU

Kühlleistung (W): 2 930 Watt

Heizleistung (BTU/h): 8 000 BTU

Heizleistung (W): 2 350 Watt

Stromversorgung: 220V-240V/50Hz

Nennleistung Eingang (Kühlung) W: 1 120 Watt

Nennleistung Eingang (Heizung) W: 745 Watt

EER W/W: 2,6 COP W/W: 3,1

Entfeuchtungsleistung (L/h): 1 l/h

Luftdurchsatz (m3/h): 500 m3/h

Indoor-Soundleistung dB(A): 59 dB

Innenschalldruck dB(A): 31 dB

Produktabmessung (mm): 575 mm × 205 mm × 1000 mm

Verpackungsabmessung (mm): 665 mm x 335 mm x 1120 mm

Nettogewicht(kg): 42,5 kg

Bruttogewicht(kg): 48,5 kg

Anwendungsbereich(m3): 90 m3

Wandbohrung Durchmesser 180 mm


EAN: 9005151002256


## Inkludiertes Zubehör



Technische Änderungen, Fehler und Farbschwankungen vorbehalten









Scheringgasse 3 1140 Wien Telefon +43 1 970 21-0 www.becool.at