

Akku-Handkreissäge

DHS660Z

18V • 57 mm • 5.000 min⁻¹

**Leistungsfähige und kompakte professionelle Säge mit
bürstenlosem Motor und Motorbremse**

Akku-Handkreissäge mit einer sehr kompakten und kurzen Bauform. Sie ist für Sägeblätter mit 165 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 57 mm. Die integrierte Blasvorrichtung hält die Schnittstelle sauber, eine leuchtstarke Doppel-LED leuchtet das Werkstück zusätzlich aus.



Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	5000 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 90°	57 mm
Max. Schnittleistung 45°	41 mm
Schnittleistung 50°	37 mm
Max. Neigung links / rechts	0 / 50 °
Schalleistungspegel (L _{WA})	104 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	93 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	2,9 - 3,2 kg
Produktabmessung (L x B x H)	270 x 186 x 250 mm

EAN 0088381862912

Link zur Produktseite - www.makita.de



Spezifikationen

- Mit LED-Licht
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Mit Akku-Ladestandanzeige
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- Anzeigelampe blinkt bei Überlastung, gekoppelt mit ADT
- Optimierte Sicht, durch Positionswechsel des Frontgriffs
- Elektrische Motorbremse
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Neigungseinstellung bis 50°
- Besonders handlich durch kompakte, kurze Bauform
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

164095-8
Parallelanschlag



199230-9
Absaugstutzen



783203-8
6-kant-Stiftschlüssel



B-62985
Sägeblatt 165x1,4x20, 25Z EFFICUT



Optionales Zubehör

199232-5
Führungsschienenadapter



194367-7
Führungsschiene 3.000 mm



194368-5
Führungsschiene 1.400 mm



194925-9
Führungsschiene 1.900 mm



199140-0
Führungsschiene 1.000 mm



198885-7
Führungsschienenverbinder



194385-5
Schraubzwingen



164095-8
Parallelanschlag



194416-0
Gleitbelag



821551-8
MAKPAC Gr. 3



839752-4
Tiefziehteil f. MAK PAC



199231-7
Haken Set



199230-9
Absaugstutzen



199826-6
Klemmzwingen



E-12217
Sägeblatt 165x1,5x20, 24Z EFFICUT



E-12223
Sägeblatt 165x1,5x20, 40Z EFFICUT



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

