

Produktinformation

Akku-Schlagschrauber 12V max.



EAN: 0088381880800

TW161DZ

Leerlaufdrehzahl Stufe 1	0-1.300 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl Stufe 2	0-2.400 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl Stufe 1	0-2.000 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl Stufe 2	0-3.600 min ⁻¹
Drehmoment hart	165 Nm
Standardschrauben	M8-M16
Hochfeste Schrauben	M6-M12
Werkzeugaufnahme	1/2"-Außenvierkant
Akkuspannung	12V max.
Maße (LxBxH) mm	150x66x232
Gewicht	inkl. BL1041B: 1,2 kg



- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Auto-Stopp-Modus im Linkslauf: 0,2 Sekunden nach vollständigem Lösen der Schraube/Mutter stoppt die Dreh-/Schlagbewegung
- Elektronisch regelbare Drehzahl in 2 Stufen
- Sehr handlicher Schlagschrauber
- Kurze Bauform von nur 150 mm
- Hohes Drehmoment von 165 Nm im harten Schraubfall
- Schlagwerkgehäuse aus Aluminium-Druckguß für härteste Beanspruchung
- Integrierte Temperaturüberwachung, Überlastschutz und Tiefentladeschutz
- Mit leuchtstarker LED

Schalldruckpegel (L _{pA})	93 dB(A)	Schalleistungspegel (L _{WA})	104 dB(A)	K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Schlagschrauben bei Vollast	8,0 m/s ²	K-Wert Vibration	1,5 m/s ²		

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.

Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang.

Nicht alle Artikel im Lieferumfang sind einzeln nachbestellbar.

Stand: 16-12-2019

www.makita.de