

Produktinformation

Exzenter-Rotationsschleifer 150 mm



EAN: 0088381804592

BO6050J

Leistungsaufnahme	750 Watt
Leerlaufdrehzahl	1.600-6.800 min ⁻¹
Schwingkreis	5,5 mm
Durchmesser Schleifscheibe	150 mm
Maße (LxBxH) mm	330x155x145
Gewicht	2,6 kg



Lieferumfang:
MAKPAC Gr.3
Seitengriff 36 kompl.
Absaugstutzen

Best.-Nr.:
821551-8
143328-4
143326-8

- Hohe Laufruhe durch Vibrationsdämpfung
- Modusschalter im stoßgeschützten Gehäusebereich kann im während des Betriebs nicht verstellt werden
- Anstoßschutz schützt Getriebe und Schleifteller (Demontage werkzeuglos)
- Randnahe Arbeiten ohne Anstoßschutz
- Absaugstutzen unterhalb der Maschine nach hinten geführt
- Spindelarretierung für leichten Wechsel des Schleiftellers
- Konstantelektronik und Sanftanlauf
- Schleifpapierbefestigung mit Klettverschluss

Schalldruckpegel (L_{pA})
Vibration Schleifen

82 dB(A)
5,0 m/s²

Schalleistungspegel (L_{WA})
Vibration Polieren

93 dB(A)
3,0 m/s²

K-Wert Geräusch
K-Wert Vibration

3 dB(A)
1,5 m/s²

Stand: 18-9-2018

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.

Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang.

www.makita.de