

vonReiter

Datenblatt für Haushaltsbacköfen und -dunstabzugshauben
der Kommission zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU
nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke	vonReiter
Modellkennung	VRKFD 90233
Jährlicher Energieverbrauch (AEC_{Hood})	31 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse ¹⁾	A+
Fluiddynamische Effizienz (FDE_{Hood})	36.4
Fluiddynamische Effizienzklasse ²⁾	A
Beleuchtungseffizienz (LE_{Hood})	43 Lx/W
Klasse der Beleuchtungseffizienz ²⁾	A
Fettabscheidegrad (GFE_{Hood})	55.2 %
Klasse für Fettabscheidegrad ²⁾	E
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	345 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	573 m³/h
Luftstrom auf Intensiv-/Schnelllaufstufe	699 m³/h
A-Bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	47 dB
A-Bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	59 dB
A-Bewertete Luftschallemission auf Intensiv-/Schnelllaufstufe	62 dB
Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand	- W
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand	0.45 W


¹⁾ A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

²⁾ A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

VRKFD 90233

Produktdaten

Technische Daten



Marke	VONREITER
Modell	VRKFD90233
Jährlicher Energieverbrauch [kW/Jahr]	67
Energieeffizienzklasse η_1	A
Fluiddynamische Effizienz [% FDEHood]	31
Fluiddynamische Effizienzklasse η_2	A
Beleuchtungseffizienz [% LEHood]	43
Klasse der Beleuchtungseffizienz η_2	A
Fettabscheidegrad [% GFEHood]	57
Klasse für Fettabscheidegrad η_2	E
Minimaler Luftstrom bei Normalbetrieb [m ³ /h]	305
Maximaler Luftstrom bei Normalbetrieb [m ³ /h]	642
Luftstrom auf Intensiv-/Schnellaufstufe [m ³ /h]	840
Min. Luftschallemission bei Normalbetrieb [dB]	47
Max. Luftschallemission bei Normalbetrieb [dB]	64
Luftschallemission: Intensiv- Schnellaufstufe [dB]	68
Leistungsaufnahme im Aus Zustand [W]	0,0
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand [W]	0,5

Farbe

Front	Weiss
Kamin	inxo

Ausstattung

Schalter	Touch control
Motoren	1
Lüfterstufen	3+1Booster
Beleuchtung	LED-Modul 6W

Betriebsart

Abluft	•
Umluft	nachrüstbar
Fettfilter	Metall
Abluftstutzen [mm Ø]	150

Sonderzubehör

Aktivkohlefilter * [Stk.]	2
---------------------------	---

Abmessungen / Gewicht

H x B x T unverpackt [cm]	161,0x90,0x51,5
Kamin ausziehbar max [cm] *1	162
H x B x T verpackt [cm]	59,0x84,0x97,5
Gewicht unverpackt [kg]	35
Gewicht verpackt [kg]	43

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz [V / Hz]	220-240 / 50
Motorleistung [W]	290
Kabellänge incl. Stecker [cm]	170
Leistungsaufnahme [W]	290

Sonstiges

Bedienungs- Einbauanweisung	•
Prüfzeichen	CE
EAN Nr.	4058668000982

Artikel Nr.:	0440082
Containermenge [Stk.]	96

* Bestellnr. Aktivkohlefilter (Set 2 Stk.)	1010216
EAN Aktivkohlefilter	4058668001149

η_1 A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

η_2 A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

*1 höhe incl. Haube

Erklärung zu weiteren Endnoten siehe EU-Datenblatt