

**Produktdatenblatt**

<b>Name oder Handelsmarke des Lieferanten</b>	AEG
<b>Anschrift des Lieferanten:</b>	Electrolux - 26 al. Powstancow Slaskich 30-570 - Krakow - PL
<b>Modellkennung</b>	LR7FA69FL 914501533

**Allgemeine Produktparameter:**

Parameter	Wert	Parameter	Wert	
Nennkapazität <sup>(b)</sup> (kg)	9,0	Abmessungen in cm	Höhe	85
			Breite	60
			Tiefe	64
Energieeffizienzindex <sup>(b)</sup> EEI <sub>W</sub>	51,8	Energieeffizienzklasse <sup>(b)</sup>	A <sup>(d)</sup>	
Wascheffizienzindex <sup>(b)</sup>	1,031	Spülwirkung (g/kg) <sup>(b)</sup>	4,9	
Energieverbrauch in kWh pro Waschgang, basierend auf dem Programm Eco 40–60 bei einer Kombination aus Voll- und Teilladung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.	0,493	Wasserverbrauch in Liter pro Waschgang, basierend auf dem Programm Eco 40–60 bei einer Kombination aus Voll- und Teilladung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	46	
Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien <sup>(b)</sup> (°C)	Nennkapazität	35	Gewichteter Restfeuchtegehalt <sup>(b)</sup> (%)	52,8
	halbe Nennkapazität	33		
	Viertel der Nennkapazität	23		
Schleuderdrehzahl <sup>(b)</sup> (U/min)	Nennkapazität	1551	Schleudereffizienzklasse <sup>(b)</sup>	B <sup>(d)</sup>
	halbe Nennkapazität	1551		
	Viertel der Nennkapazität	1551		
Programmdauer <sup>(b)</sup> (h:min)	Nennkapazität	3:40	Art	freistehend
	halbe Nennkapazität	2:35		
	Viertel der Nennkapazität	2:30		
Luftschallemissionen in der Schleuderphase <sup>(b)</sup> (dB(A) re 1 pW)	76	Luftschallemissionsklasse <sup>(b)</sup> (Schleuderphase)	B <sup>(d)</sup>	
Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)	0,50	Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	0,50	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	4,00	Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	-	

**Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie:** 24 Monate

**Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt** **NEIN**

**Weitere Angaben:** -

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 der Kommission zu finden sind: <https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/914501533>

(<sup>a</sup>) this item shall not be considered relevant for the purpose of Article 2(6) of Regulation (EU) 2017/1369.

(<sup>b</sup>) Angaben für das Programm „eco 40-60“.

(<sup>c</sup>) changes to these items shall not be considered relevant for the purposes of paragraph 4 of Article 4 of Regulation (EU) 2017/1369.

(<sup>d</sup>) if the product database automatically generates the definitive content of this cell the supplier shall not enter these data.

---



**AEG Waschmaschinen der Serie 7000 mit ProSteam-Technologie**  
Dampfen statt Waschen ist eine der besten Methoden, um Kleidung aufzufrischen, die noch nicht gewaschen werden muss. Die 7000 ProSteam®-Waschmaschinen verwenden Dampf, um Gerüche und Falten in nur 25 Min. aus Ihrer Kleidung zu entfernen. Dies schont das Gewebe und verbraucht nur 2 L Wasser.

## Produktvorteile & Ausstattung



**ProSteam Dampf-Programm: Auffrischen statt Waschen. Mit 96 % weniger Wasserverbrauch.**  
Mit dem Dampf-Programm erhalten Sie das Frisch-Gewaschen-Gefühl in 25 Min. Gerüche werden neutralisiert und vorhandene Falten reduziert. Das spart Ihnen und der Umwelt die Zeit & Energie eines vollständigen Waschgangs und benötigt dabei nur 2 L Wasser.

Für einen zusätzlichen Frische-Effekt wie



**MixLoad-Programm: Kein Vorsortieren. Kein Aufwand. Fertig in 69 Minuten.**  
Das MixLoad 69 Min.-Programm ist das schnelle und energiesparende Programm für Mischbeladungen aus Baumwolle und Synthetik. Es liefert herausragende Waschergebnisse in 69 Minuten bei nur 30 °C. Für optimale Pflege Ihrer Textilien, ganz ohne Vorsortieren.



**ProSense® Mengenautomatik: Spart bis zu 40 % Zeit, Wasser und Energie\***  
Die Sensoren der ProSense® Mengenautomatik ermitteln automatisch die Wäschemenge für einen maßgeschneiderten Waschzyklus. Zeit-, Wasser- und Energieverbrauch werden um bis zu 40 %\* gesenkt. So erhält Ihre Wäsche exakt die richtige Pflege bei jedem Waschvorgang.

**ProTex ÖKO-Schontrommel: Behutsamer Umgang mit Ihren Textilien**  
Die ProTex ÖKO-Schontrommel verfügt über eine besondere Kissenstruktur mit sanft abgerundeten Öffnungen und Mitnahmerippen. Ihre Textilien gleiten behutsam wie auf einem dünnen Wasserfilm und werden auf diese Weise schonend und energieeffizient bei einem reduziertem Geräuschpegel gewaschen.

**Hygiene-Programm mit Dampf: Entfernt über 99,99 % der Viren und Bakterien\***  
Das von Swisstest zertifizierte Hygiene-Programm kombiniert einen Wasch- und Dampfzyklus, der die Temperatur längere Zeit bei über 60 °C hält und dadurch über 99,99 % der Bakterien und Viren entfernt\*. Temperaturen von über 60 °C reduzieren zudem Allergene und sorgen für hygienisch saubere Wäsche.

- ÖKO LAVAMAT Waschmaschine Frontlader mit ProSense®-Mengenautomatik mit bis zu 40 % Einsparungen
- ProSteam® - Auffrischfunktion mit Dampf
- ÖKOInverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- ProTex Öko-Schontrommel
- Aqua Control Schlauch - Wasserstopp
- Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz
- Eco Leaf Anzeige - Nachhaltig waschen
- Nachlegefunktion
- Fertig in – Zeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- 2-stufiges Zeitsparen
- Waschprogramme: MixLoad 69min, Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Handwäsche, 20min 3Kg, Auffrischen mit Dampf, Outdoor/Imprägnieren, Hygiene (WM und WD: zusätzlich mit Dampf), Extra Spülen, Schleudern/Pumpen
- Wassermengen-Sensor
- Woolmark Blue zertifiziert
- Integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung
- Kindersicherung elektronisch
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- Füllmenge Waschen (kg): 9,0
- Schleuderdrehzahl: 1600 U/min
- Extra Spülen
- 4 Waschmittelkammern
- ProSteam Knitterschutz

## Technische Daten

PNC	914 501 533	Zulaufschlauch Länge cm	150
EAN-Nummer	7332543993765	Ablaufschlauch Länge cm	145
Energieeffizienzklasse	A	Gerätehöhe (mm)	847
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	49	Gerätebreite (mm)	597
Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus	46	Gerätetiefe max. (mm)	660
Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden	3:40	Volt	230
Max. Schleuderdrehzahl in (U/min)	1551	Anschlusswert (Watt)	2200
Schleudereffizienzklasse	B	Absicherung (A)	10
Luftschallemissionsklasse im Schleudergang	B	Aufstellungsart	Freistehend
Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW	76	Farbe	Weiß
Restfeuchte in %	52.8	Bruttogewicht (kg)	78
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5	Nettogewicht (kg)	76.5
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Verpackung, Höhe (mm)	900
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4	Verpackung, Breite (mm)	640
Bauart	Waschautomat Frontlader	Verpackung, Tiefe (mm)	710
Wasseranschluss	Kalt	Nennkapazität für den Waschzyklus in kg	9

