

Produktinformation

Kapp- und Gehrungssäge



EAN: 0088381843997

LS1019L

Leistungsaufnahme	1.510 Watt
Leerlaufdrehzahl	3.200 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø / Bohrung	260/30 mm
Schnittleistung 0°	68x310 / 91x279 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	68x218 / 91x197 mm
Schnittleistung 45° Neigung	29x305 / 43x279 mm
Schnittleistung 45°/45°	29x215 / 43x197 mm
Maße (LxBxH) mm	805x644x660
Gewicht	26,3 kg



Lieferumfang:
HM-Sägeblatt
Staubsack
Einstelldreieck

Best.-Nr.:

- Zug-Mechanismus erhöht die Schnittleistung bei kompakter Bauweise
- Seitlich angebrachter Zugmechanismus und kompakte Bauweise minimieren den Platzbedarf
- Arbeitstisch nach rechts und links bis 60° drehbar
- Sägekopf nach links und rechts um 48° neigbar
- Große Grundplatte bietet viel Auflagefläche für das Werkstück
- Mit Laserlinie
- Effektive Staubabsaugung
- Mit integriertem Handgriff für den leichten Transport

Schalldruckpegel (L_{pA})
Vibration

91 dB(A) Schallleistungspegel (L_{WA})
2,5 m/s² K-Wert Vibration

101 dB(A) K-Wert Geräusch
1,5 m/s²

3,0 dB(A)

Stand: 22-9-2017

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.

Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang.

www.makita.de