

Produktdatenblatt

Name oder Handelsmarke des Lieferanten	AEG
Anschrift des Lieferanten	Electrolux - 26 al. Powstancow Slaskich 30-570 - Krakow - PL
Modellkennung	LWR759WT 914610307

Allgemeine Produktparameter

Parameter	Wert		Parameter	Wert	
Nennkapazität (kg)	Nennkapazität (c)	5,0	Abmessungen in cm:	Höhe	85
	Nennkapazität (Waschen) (b)	9,0		Breite	60
				Tiefe	58
Energieeffizienzindex	EEI _W (b)	51,8	Energieeffizienzklasse	EEI _W (b)	A (e)
	EEI _{WD} (c)	66,8		EEI _{WD} (c)	D (e)
Wascheffizienzindex	I _W (b)	1,031	Spülrwirkung (g/kg trockenes Textil)	I _R (b)	4,9
	J _W (c)	1,031		J _R (c)	4,9
Energieverbrauch in kWh pro Waschzyklus des Haushaltswaschtrockners unter Verwendung des Programms ‚eco 40-60‘ und einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0,493		Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus ‚Waschen und Trocknen‘ des Haushaltswaschtrockners bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	2,653	
Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus für das Programm ‚eco 40-60‘ bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers	45		Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus ‚Waschen und Trocknen‘ des Haushaltswaschtrockners bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers	62	
Maximale Temperatur im Inneren des behandelten Textils (°C) für den Waschgang des Haushalts-Waschtrockners unter Verwendung des Programms Eco 40-60	Nennkapazität (Waschen)	37	Maximale Temperatur im Inneren des behandelten Textils (°C) für den Waschgang des Haushalts-Waschtrockners unter Verwendung des Wasch- und Trockengangs	Nennkapazität	35
	halbe Nennkapazität	30		halbe Nennkapazität	32
	Viertel der Nennkapazität	24			

Schleuderdrehzahl (U/min) ^(b)	Nennkapazität (Waschen)	1600	Gewichteter Restfeuchtegehalt ^(b) (%)	44,9
	halbe Nennkapazität	1600		
	Viertel der Nennkapazität	1600		
Dauer des Programms „eco 40-60“ (h:min)	Nennkapazität (Waschen)	3:48	Schleudereffizienzklasse ^(b)	A ^(e)
	halbe Nennkapazität	2:53		
	Viertel der Nennkapazität	2:50		
Luftschallemissionen im Schleudergang für den Waschzyklus des Programms „eco 40-60“ bei Nennwaschleistung (dB(A) re 1 pW)	76	Dauer des Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“ (h:min)	Nennkapazität	5:55
			halbe Nennkapazität	4:20
Art	freistehend	Luftschallemissionsklasse (Schleudergang) für das Programm „eco 40-60“ bei Nennwaschleistung	B ^(e)	
Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)	0,50	Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	0,50	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	4,00	Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	-	

Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie

24 Monate

Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt

NEIN

Weitere Angaben

-

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 der Kommission zu finden sind: <https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/914610307>

^(a) this item shall not be considered relevant for the purposes of Article 2(6) of Regulation (EU) 2017/1369.

^(b) for the eco 40-60 programme

^(c) für den Wasch- und Trockenzyklus

^(d) changes to these items shall not be considered relevant for the purposes of paragraph 4 of Article 4 of Regulation (EU) 2017/1369.

^(e) if the product database automatically generates the definitive content of this cell the supplier shall not enter these data.



AEG Waschtrockner der Serie 7000 mit ProSteam®-Technologie
 Dampfen statt Waschen ist eine der besten Methoden, um Kleidung aufzufrischen, die noch nicht gewaschen werden muss. Die 7000 ProSteam® Waschtrockner verwenden im Dampfzyklus 96 % weniger Wasser* und entfernen Gerüche und Falten aus deiner Kleidung. Dies schont das Gewebe und verbraucht nur 2 L Wasser.

Produktvorteile & Ausstattung



ProSteam Dampf-Programm: Auffrischen statt Waschen. Mit 96 % weniger Wasserverbrauch*. Mit dem Dampf-Programm erhältst du das Frisch-Gewaschen-Gefühl in 25 Min. Gerüche werden neutralisiert und vorhandene Falten reduziert. Das spart dir und der Umwelt die Zeit & Energie eines vollständigen Waschgangs und benötigt dabei nur 2 L Wasser.

Für einen zusätzlichen Frische-Effekt frage



SpecialCare Wash-to-Dry: Waschen und Trocknen ohne Unterbrechung
 Mit SpecialCare Wash-to-Dry entscheidest du mit nur einem Tasten-Druck, ob dein gewähltes Waschprogramm* anschließend automatisch in das passende Trockenprogramm wechselt. Selbst Wolle, Feines und Outdoorkleidung werden optimal gepflegt und schonend getrocknet.



ProSense® Mengenautomatik: Spart Zeit, Wasser und Energie*
 Die Sensoren der ProSense® Mengenautomatik ermitteln automatisch die Wäschemenge für einen maßgeschneiderten Wasch- und Trockenzyklus. Zeit-, Wasser- und Energieverbrauch werden gesenkt. So erhält deine Wäsche exakt die richtige Pflege bei jedem Waschvorgang.

NonStop-Programm: 1 kg Waschen und Trocknen in 1 Stunde
 Wasche entweder 3 kg Wäsche in 20 Min. oder wasche und trockne bis zu 1 kg Wäsche in nur 60 Min. ganz ohne Unterbrechung. Kein Vorsortieren, kein langes Warten – optimal für deine Mischwäsche aus Baumwolle und synthetischen Textilien.

ProTex ÖKO-Schontrommel: Behutsamer Umgang mit deinen Textilien*
 Die ProTex ÖKO-Schontrommel verfügt über eine besondere Kissenstruktur mit sanft abgerundeten Öffnungen und Mitnahmerippen. Deine Textilien gleiten behutsam wie auf einem dünnen Wasserfilm und werden auf diese Weise schonend und energieeffizient bei einem reduziertem Geräuschpegel gewaschen.

- LAVAMAT KOMBI Waschtrockner mit ProSense®-Mengenautomatik
- ProSteam® - Auffrischfunktion mit Dampf
- ProSense® - Mengenautomatik
- ÖKOInverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- Waschtrockner für 9,0 kg Waschen und 5 kg im NonStop Betrieb Waschen und Trocknen
- Schleudertzahl: 1600 U/min
- ProTex ÖKO-Schontrommel
- Auswahltasten für Waschen/Trocknen
- Extra große Einfüllöffnung 340 mm
- Programme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Handwäsche, Outdoor/Imprägnieren, Hygiene (WM und WD: zusätzlich mit Dampf), NonStop 1kg - 1h, Auffrischen mit Dampf, Extra Spülen
- Handwäsche
- Kondensationstrocknung
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- Schaumerkennung
- Restzeitanzeige
- Startzeitvorwahl
- Nachlegefunktion
- Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz
- Kindersicherung elektronisch
- Trocknungsprinzip: Kondensationstrockner
- Wassermengen-Sensor
- Wasch- und Trockenzyklus Woolmark Blue zertifiziert
- Extra Spülen
- Füße: Verstellbare Füße
- Integrierte Flüssigwaschmittelerspülung
- Waschmittelkammern: 3
- Universal Fleckenoption

Technische Daten

PNC	914 610 307	Schleudereffizienzklasse	A
EAN-Nummer	7332543983513	Luftschallemissionsklasse im Schleudergang	B
Energieeffizienzklasse für Waschen und Trocknen	D	Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW	76
Energieeffizienzklasse	A	Restfeuchte in %	44.9
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für Waschen und Trocknen in kWh	265	Max. Schleuderdrehzahl in (U/min)	1600
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	49	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5
Nennkapazität für Waschen und Trocknen in kg	5	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (W)	0.5
Nennkapazität für den Waschzyklus in kg	9	Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus für Waschen und Trocknen in l	62	Bauart	Waschautomat Frontlader
Gewichteter Wasserverbrauch pro Waschzyklus in l	45	Wasseranschluss	Kalt
Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen und Trocknen bei Nennkapazität in Stunden	5:55	Zulaufschlauch Länge cm	150
Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden	3:48	Abflussschlauch Länge cm	140
		Gerätehöhe (mm)	847
		Gerätebreite (mm)	597
		Gerätetiefe max. (mm)	599
		Volt	230
		Anschlusswert (Watt)	2100
		Absicherung (A)	10
		Farbe	Weiß

PSGBWD220E00003

