

## Autarkes Kochfeld



## HII 64200 FMT

EAN: 8690842259777

### Notizen

**Autarkes Flexinduktionskochfeld  
Semi Direct Access  
Timer und Signalruf  
Kindersicherung**

Hightech in Formvollendung: Mit dem 60 cm breiten Induktionskochfeld HII 64200 FMT wird punktgenau nur dann geheizt, wenn ein Topf auf dem Herd steht und auch nur dort wo er steht. Für mehr Flexibilität können die beiden linken Kochzonen zu einer großen Kochzone zusammengeschlossen werden. Kindersicherung, Restwärmeanzeige, Semi Direct Access und digitale Kochstufenanzeige sorgen für absolute Sicherheit und einfache Bedienung des Induktionskochfelds. Die Stop&Go-Funktion ermöglicht Ihnen mit nur einem Tastendruck alle Kochzonen während des Betriebs auszuschalten und mit den gleichen Einstellungen wieder einzuschalten.

### Allgemein:

Typ: Induktionskochfeld

Einbau-Gerät: Ja

Anzahl Kochzonen: 4 Induktion

Steuerung: Semi Direct Access

Betriebsanzeige: Ja

Digitale Anzeige der Kochstufe: Ja

Timer: Ja

Sicherheitsabschaltung (gegen zu langen

Dauerbetrieb): Ja

Glas-Inlay: Nein

Rahmen: rahmenlos

Kochstufen je Zone: 9

Anschlusskabel: Ja

Restwärmeanzeige: Ja

Booster-Funktion Schnellaufheizung: Ja

Kindersicherung: Ja

Überlaufschutz: Ja

Reinigungsschaber: Nein

## Autarkes Kochfeld

Farbe Kochfeld: schwarz  
Memory-Funktion: Nein  
Slide&Cook: Nein  
Stop&Go: Ja  
Geeignet für flächenbündigen Einbau: Ja  
Automatikprogramme: Nein

Farbe LED (Display): rot  
Geeignet für Power-Splitter: Nein  
FlexInduktion: Ja  
EasyFit: Ja  
Semi Direct Access: Ja  
Induktion: Ja

### Kochzonen:

Kochzonen Anzahl: 4 Induktionskochzonen  
Vorne links: 180 mm – 2000 W/2300 W (Booster)  
Hinten links: 180 mm – 2000 W/2300 W (Booster)  
Vorne rechts: 145 mm – 1600 W/1800 W (Booster)  
Hinten rechts: 210 mm – 2000 W/2300 W (Booster)

### Technische Daten

Max. Stromstärke (A):	Anschlusswert (W): 7200
Frequenz (Hz): 50	Anschluss: Kabel, Herdsteckdose
Spannung (V): 380-415	Kabellänge (cm): 170

### Maße und Gewicht

#### Unverpackt

Höhe (mm): 52	Breite (mm): 590
Tiefe (mm): 520	Gewicht (kg): 9,85

#### Verpackt

Höhe (mm): 125	Breite (mm): 650
Tiefe (mm): 600	Gewicht (kg): 10,9

#### Einbau

Nischenmaß (BxT in mm): 560 x 490