

## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke: Siemens
Modellkennung: LC98KLP60
Jährlicher Energieverbrauch: 25,2 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse: A+
Fluiddynamische Effizienz: 38,9
Klasse für die fluiddynamische Effizienz: A
Beleuchtungseffizienz: 74 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad: 85,2 %
Klasse für den Fettabscheidegrad: B
Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 290,0 m <sup>3</sup> /h / 490,0 m <sup>3</sup> /h
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 840 m <sup>3</sup> /h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 41 dB / 55 dB
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 67 dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0,00 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: 0,26 W

## Informationen zu Haushaltsdunstabzugshauben (EU) No. 66/2014 (EU)

Modellkennung: LC98KLP60
Jährlicher Energieverbrauch : 25,2 kWh/Jahr
Zeitverlängerungsfaktor : 0,6
Fluiddynamische Effizienz : 38,9
Energieeffizienzindex : 33,7
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt : 452,3 m <sup>3</sup> /h
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt : 326
Maximaler Luftstrom : 490 m <sup>3</sup> /h
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt : 105,2 W
Nennleistung des Beleuchtungssystems : 3,0 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche : 210 lux
Gemessene Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand : 0,26 W
Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand : - -
Schalleistungspegel : 55 dB
Kurze Bezeichnung der bei der Überprüfung der Übereinstimmung mit den vorstehenden Anforderungen angewandten Mess- und Berechnungsmethoden oder Bezugnahme darauf: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564

**iQ500**  
**LC98KLP60**  
**LC98KLP60 Schwarz**  
**Wand-Esse, 90 cm**  
**Schräges-Design**  
**Schwarz mit Glasschirm**

**A+**



Schrägesse mit herausragendem Design und hoher Abzugsrate für überzeugende Leistung.

- ✓ iQdrive Motor: Leistungsstark und leise.
- ✓ Die energiesparende LED-Beleuchtung sorgt für eine klare Sicht beim Kochen.
- ✓ Die Intensivstufe für kurzfristigen Einsatz bei starkem Dunst mit automatischer Rückschaltung nach 6 Min.
- ✓ Mit nur 55 dB ist die Dunstabzugshaube im Betrieb angenehm leise.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl  
 Bauart : Kaminesse  
 Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, VDE  
 Länge Netzkabel (cm) : 130  
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 323  
 Nettogewicht (kg) : 19,522  
 Steuerung : elektronisch  
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 490  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 590  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 420  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 840  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 55  
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120  
 Material des Fettfilters : Aluminium  
 Geruchsfilter : Nein  
 Art der Luftführung : Umrüstbar  
 Delay Shut off modes : 10M  
 Sonderzubehör : HZG9AS00S, LZ00XPP00, LZ10AKA00, LZ10AKR00, LZ10AKS00, LZ10AKT00, LZ10AKU00, LZ10AXC50, LZ10AXK50, LZ10AXL50, LZ56200  
 Art der Lampen : LED  
 Art des Fettfilters : Kassette  
 Anschlusswert (W) : 163  
 Absicherung (A) : 10  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 60; 50  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation : Wandmontage  
 Gehäusematerial : Glas, lackiert  
 Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, VDE  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 26.77 x 29.52 x 40.15  
 Nettogewicht (lbs) : 43  
 Bruttogewicht (lbs) : 68  
 Lage des Gebläses : Motor im Gehäuse  
 Rückstauklappe : Ja  
 Länge Netzkabel (cm) : 130  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 452 x 890 x 499  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 680 x 750 x 1020  
 Nettogewicht (kg) : 19,522  
 Bruttogewicht (kg) : 31,0

### Sonderzubehör

LZ56200	CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
LZ10AXL50	Kanalverlängerung 1500 mm
LZ10AXK50	Kanalverlängerung 1000 mm
LZ10AXC50	CleanAir Umluftmodul
LZ10AKU00	Starterset für Umluftbetrieb
LZ10AKT00	Starterset für kaminlosen Betrieb
LZ10AKS00	Starterset regenerierbar für Umluftbetr.
LZ10AKR00	Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.)
LZ10AKA00	Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
LZ00XPP00	CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar
HZG9AS00S	Adapter



4 242003 761311

**iQ500**  
**LC98KLP60**  
**LC98KLP60 Schwarz**  
**Wand-Esse, 90 cm**  
**Schrägessen-Design**  
**Schwarz mit Glasschirm**

#### Ausstattung

- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 25.2 kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: B
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/55 dB

#### Bauform:

#### Design:

#### Betriebsart und Leistung:

#### Betriebsart / Bedienung:

#### Leistung:

#### Umwelt und Sicherheit:

#### Komfort:

#### Maße:

#### Technische Informationen:

- Wand-Esse
- 90 cm
- Schwarz
- Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt
- Boost-Funktion
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung
- PowerBoost Stellung
- touchControl-Bedienung
- Elektronische Steuerung
- touchControl-Bedienung mit 2x7-Segment Anzeige
- touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung mit 2x7-Segment Anzeige
- touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 2x7-Segment Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Dimm-Funktion
- softLight
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 210 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Randabsaugung
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Filterabdeckung aus Glas

- Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet
  - Abluftleistung nach EN 61591:
    - max. Normalbetrieb 490 m<sup>3</sup>/h
    - Intensivstufe 840 m<sup>3</sup>/h
    - Abluftleistung nach EN 61591 max. 490 m<sup>3</sup>/h
  - Max. Lüfterleistung 490 m<sup>3</sup>/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
  - Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
    - max. Normalstufe 490 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 840 m<sup>3</sup>/h
  - Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
    - Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
    - Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
  - mit Rückstauklappe
  - Max. Förderleistung: 840 m<sup>3</sup>/h
  - Umluftleistung:
    - max. Normalbetrieb: 420 m<sup>3</sup>/h
    - Intensivstufe: 590 m<sup>3</sup>/h
  - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
    - max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
    - Intensivstufe: 77 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - Anschlusswert: 163 W
  - Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 890 x 499 mm
  - Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 890 x 499 mm
  - Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 452 mm x 890 x 499 mm
  - Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):
    - 1118 x 890 x 499 mm - Montage auf Außenkanal
    - 1188-1458 x 890 x 499 mm - Montage auf Innenkanal
- \* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**iQ500**  
**LC98KLP60**  
**LC98KLP60 Schwarz**  
**Wand-Esse, 90 cm**  
**Schräggessen-Design**  
**Schwarz mit Glasschirm**

Maßzeichnungen

