



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
 Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.



DIGIT ISIO S2

HDTV-DigitalSat-Receiver mit TwinTuner, ISIO Internet-Funktionalität und Videorekorderfunktion für Aufnahmen auf externe Datenträger oder im Netzwerk

EAN	Art.-Nr.	interne Festplatte	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588047563	0000/4756	extern	schwarz eloxiert	1.6 kg	900 g	28.60 x 4.60 x 15.50 cm	37.20 x 8.40 x 17.60 cm

TOP-AUSSTATTUNG

HDTV-TwinTuner (DVB-S/S2)

DVRready: Digitaler Videorekorder auf USB-Datenträger oder im Netzwerkspeicher (NAS)

Timeshift (in Verbindung mit einem externen Speichermedium)

ISIO-Internet: Zugriff auf Mediatheken, ISIO-Apps und HbbTV

Multimedia-Streaming im Heimnetzwerk (über UPnP)

Steuerung per CONNECT-App

Pay-TV-fähig über CI+

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 14 V

Horizontal : 18 V

Bandumschaltung : 22 kHz

Stromaufnahme : max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC : 1.0 / 1.2

BILD

Bild im Bild (PIP) : Ja (2x HD, 2x SD, 1x SD u. 1x HD)

Bild und Bild (PAP) : Ja

Standbild : Ja

Zoom : Ja

SD : Ja

HD : Ja

1080p : Ja

1080i : Ja

720p : Ja

576p : Ja

576i : Ja

AUDIO

AC3 Dolby Digital bitstream out : Ja

ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out) : 1

USB : 3 (USB 2.0)

Common Interface Plus (CI+) : Ja

Smartcard-Leser : Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja

Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) : Ja

Audio-Ausgang analog (Cinch) : Ja (rechts / links)

Scart : 1 Mini SCART

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja

F-Buchse SAT (out) : 2

Anschluss für ext. Infrarot-Empfänger : 1

SD-Kartenleser : Ja

DC IN : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Seitenspeicher : 1000

Teletext : Ja

Teletextuntertitel : Ja

Mediaplayer : Ja

Uhr : Ja

Sleeptimer : Ja

Wecktimer : Ja

Schnellstart : Ja

Für Camping geeignet : Ja

Auswahl Regionalsender : Ja

Fernbedienung : Ja

Programmspeicherplätze : 10000

Hotelmodus : Ja

Autostandby : Ja

Nahbedienung : Ja

DECODER

Videodecoder : MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC

Audiodecoder : MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III

DISPLAY

Typ : VF-Display

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Conax : Ja

CI+ : Ja

HOTELMODE

Geschützter Zugang zum Hotelmode : Ja

individueller Startbildschirm / Willkommensgruß : Ja

Lautstärke verriegelbar : Ja

Menüverriegelung : Ja

Sperre Bedienfeld : Ja

Integrierte LED-Uhr : Ja

Startquelle auswählbar : Ja

Startprogramm auswählbar : Ja

INTERNETFUNKTIONEN

ISIO-Internet : Ja

HbbTV/Red Button : Ja

HTML 5 Unterstützung : Ja

Internet-Geschwindigkeitstest : Ja

ISIO-Live : Ja

Webbrowser : Ja

AUFNAHMEFUNKTIONEN

DVR - Funktion : Ja

DVR Speichermedium : via USB

TimeShift : Ja

Aufnahmen Bearbeitungsfunktion : Ja

Aufnahmen Ordnerverwaltung : Ja

NETZWERK & KOMMUNIKATION

DHCP : Ja

TCP/IP : Ja

UPnP : Ja

HTTP : Ja

100Base-T : Ja

IPv4 : Ja

TUNER

Control : Ja

SFI : Ja

MULTI PLAY : Ja

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL : Ja

TECHNIMATIC : Ja

TECHNIFAMILY : Ja

SFI : Ja

ISIPRO : Ja

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

Video-Codecs : MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264

Video-Formate : MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, AVI, ASF

Bild-Formate : BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF

Audio-Formate : WAV, MP3, FLAC, M4A, MP2, OGG, DDAC3

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch

STREAMING

UPnP Renderer : Ja

Live TV Streaming : Ja

UPnP Server : Ja

UPnP Client : Ja

STROMVERSORGUNG

Netzteil : Extern DC 12 V / 3 A

Frequenz : 50 Hz

Nennspannung : 230 V

LIEFERUMFANG

DIGIT ISIO S2, TECHNICONTROL-Fernbedienung (inkl. Batterien), externes Netzteil, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

Testurteil(e) DIGIT ISIO S2

Stiftung Warentest
 Heft 6/2015
 Testsieger (zusammen mit einem weiteren Gerät)
 Testurteil gut (2,3)
 Im Test: 12 Sat-Empfänger



Note: Sehr gut (93,5%)
 SATVISION (09/2014)

KAUFTIPP
 SFT (11/2014)

TechniSat ready : Ja
 TechniSat ready : Ja

TUNER - SAT

Frequenzbereich : 950 ... 2150 MHz

Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)

DVB-S : QPSK

Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud

DVB-S2 : 8PSK-QPSK

Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud

FEC : RS, LDPC, BCH

TECHNISAT CONNECT