

Produktinformation

Kombihammer für SDS-MAX 45 mm



EAN: 0088381084956

HR4511C

Leistungsaufnahme	1.350 Watt
Leerlaufdrehzahl	130-280 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.250-2.750 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	9,4 Joule
Bohrleistung Vollbohrer	45 mm
Bohrleistung Bohrkrone	125 mm
Passend für	SDS-MAX
Maße (LxBxH) mm	458x136x288
Gewicht	9,0 kg

AVT Anti- Vibrations- Technologie



AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Lieferumfang:

Transportkoffer
Tiefenanschlag
D-Griff kpl.
Bohrer-Meisselfett 100ml
Bohrer-/Meißel-Fett 100 ml

Best.-Nr.:

158273-0
321248-4
134890-0
194683-7
198993-4

- Mit zusätzlicher Vibrationsdämpfung im Handgriff
- Zum Meißeln und Hammerbohren
- AVT Anti-Vibrations-Technologie
- Ausrastkupplung
- Kontrollleuchte meldet Schäden an Kabel und Schalter
- Elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl
- Drehstopp
- Verschleißanzeige für Kohlebürsten

Schalldruckpegel (L _{pA})	94 dB(A)	Schallleistungspegel (L _{WA})	105 dB(A)	K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Hammerbohren in Beton	7,5 m/s ²	Vibration Meisseln mit Seitengriff	7,0 m/s ²	K-Wert Vibration	1,5 m/s ²

Stand: 11-9-2018

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.

Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang.

www.makita.de