

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) VO 65/2014

| Marke / Warenzeichen | PKM |
|--|----------------------------|
| Modellkennung/Name | BIC ₃ I-KP-IX-2 |
| Energieeffizienzindex | 94,9 |
| Energieeffizienzklasse ¹ | A |
| Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus | 0,74 kW/h |
| Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus | - |
| Zahl der Garräume | - |
| Wärmequellen pro Garraum | 1 (Elektro) |
| Volumen des Garraumes | 55,00 Liter |

1 A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 66/2014

| Marke / Warenzeichen | PKM |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Modellkennung/Name | Kochfeld zu BIC3 I-KP-IX-2 |
| Anzahl der Kochfelder | 4 Kochplatten davon 1 Blitzkochplatte |
| Heiztechnik | Kochplatten |
| Ø Kochzone - hinten links | 14,50 cm |
| Ø Kochzone - vorne links | 18,00 cm |
| Ø Kochzone - hinten rechts | 18,00 cm |
| Ø Kochzone - vorne rechts | 14,50 cm |
| Ø Kochzone - mitte | - |
| Ovale Kochzone 1 (L x B) | - |
| Ovale Kochzone 2 (L x B) | - |
| Energieverbrauch Kochzone 1 je kg | 179,8 Wh/kg |
| Energieverbrauch Kochzone 2 je kg | 199,3 Wh/kg |
| Energieverbrauch Kochzone 3 je kg | 199,3 Wh/kg |
| Energieverbrauch Kochzone 4 je kg | 195,9 Wh/kg |
| Energieverbrauch Kochzone 5 je kg | - |
| Energieverbrauch der Kochmulde je kg | 193,6 Wh/kg |



Abbildung kann vom Original abweichen



















Einbauherdset BIC3 I-KP-IX-2

Beschreibung

Mit den 3 Backofen Funktionen und der Blitzkochplatte sind sind Sie auf alles vorbereitet.

> Einfache Bedienbarkeit Edelstahlblende 55 Liter Garraum 1 Blitzkochplatte 3 Backofenfunktionen

| Technische Daten | |
|---|---------------------------------------|
| Geräteart | Einbauherdset |
| Bedienpanel | Edelstahlblende |
| Material Kochfeld | Edelstahl |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | A |
| Energieeffizienzindex | 94,9 |
| Energieverbrauch (konventionell) | 0,74 kW/h |
| Nutzbares Volumen des Garraums | 55,00 Liter |
| Anzahl Wärmequellen pro Garraum | 1 (Elektro) |
| Größe des Gerätes | Volumen <65 l |
| Anzahl Kochfelder | 4 Kochplatten davon 1 Blitzkochplatte |
| Durchmesser Kochfeld vorne links | 18,00 cm |
| Durchmesser Kochfeld vorne rechts | 14,50 cm |
| Durchmesser Kochfeld hinten links | 14,50 cm |
| Durchmesser Kochfeld hinten rechts | 18,00 cm |
| Leistung Kochfeld vorne links | 2000 Watt |



| Technische Daten | |
|---|---|
| Leistung Kochfeld vorne rechts | 1000 Watt |
| Leistung Kochfeld hinten links | 1000 Watt |
| Leistung Kochfeld hinten rechts | 1500 Watt |
| Funktionen Backofen | Oberhitze, Unterhitze, Ober- und Unterhitze |
| Geräuschemission | <52 dB(A) re 1 pW |
| Maximale Leistung | 7,85 Watt |
| Spannung | 220 - 240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Ausstattung | |
| Vollglasinnentüre | ja |
| Backofentür | Schwarzes Glas |
| Backofentür Glasschichten | 2 |
| Gehäusekühlung | ja |
| Griff und Knöpfe | Aluminium |
| Fettpfanne | 1 |
| Grillrost | 1 |
| Logistik | |
| Geräteabmessungen Ofen (HxBxT) | 59,50 x 59,50 x 50,00 cm |
| Gerätemaß Kochfeld (HxBxT) | 3,80 x 58,00 x 51,00 cm |
| Verpackungsabmessungen Kochfeld (HxBxT) | 14,00 x 63,50 x 57,00 cm |
| Verpackungsabmessungen Ofen (HxBxT) | 65,00 x 66,00 x 57,70 cm |
| Nettogewicht Ofen | 27,00 Kg |
| Bruttogewicht Ofen | 30,00 Kg |
| Nettogewicht Kochfeld | 9,00 Kg |
| Bruttogewicht Kochfeld | 11,00 Kg |
| Containermenge | 237 Stück |
| Artikelnummer | 23019 |
| EAN Nummer | 4030608230192 |



Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) VO 65/2014

| Marke / Warenzeichen | PKM |
|---|----------------|
| Modellkennung/Name | 6091H |
| Jährlicher Energieverbrauch (AEC _{hood}) | 27,70 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse ¹ | В |
| Fluiddynamische Effizienz (FDE _{hood}) | 13,60 |
| Klasse für fluiddynamische Effizienz ² | D |
| Beleuchtungseffizienz (LE _{hood}) | 34,50 lux/Watt |
| Beleuchtungseffizienzklasse ² | A |
| Fettabscheidegrad | 70,80 |
| Klasse für den Fettabscheidegrad ² | D |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 222 m³/h |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 348 m³/h |
| Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe | - |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 57 dB/A |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 64 dB/A |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe | - |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P _o) | o,oo Watt |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P _S) | o,oo Watt |

¹ A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)

² A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)



Abbildung kann vom Original abweichen



Dunstabzugshaube

6091H

Beschreibung

Perfekt Beleuchtetes Kochfeld dank LED-Beleuchtung

> 3 Leistungsstufen **Edelstahl Gehäuse** Optionales Zubehör Kohlefilter CF130 Umluftweiche AT 150-4















| Technische Daten | |
|---|------------------|
| Geräteart | Dunstabzugshaube |
| Material | Edelstahl |
| Einbaubreite | 60 cm |
| Wandmontage | Ja |
| Drucktasten | 5 Stück |
| Umluftbetrieb | Ja |
| Abluftbetrieb | Ja |
| jährlicher Energieverbrauch (AEChood) | 27,70 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | В |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood) | 13,60 |
| Fluiddynamische Effizienzklasse | D |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood) | 34,50 lux/Watt |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Fettabscheidegrad | 70,80 |
| Klasse für den Fettabscheidegrad | D |



| Technische Daten | |
|--|----------------------------------|
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit | 222 m³/h |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit | 348 m³/h |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit | 57 dB/A |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit | 64 dB/A |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO) | o,oo Watt |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS) | o,oo Watt |
| Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL) | 2,00 Watt |
| Anschlußwert | 67,00 Watt |
| Beleuchtungssystem | LED |
| Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit | 1 x 2,00 Watt |
| Spannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Ausstattung | |
| Fettfilter Menge | 2 x MF01 |
| Fettfilter Material | Aluminium |
| Fettfilter spülmaschinenfest | ja |
| Teleskopkamin ausziehbar von bis | 40,00 - 78,00 cm |
| Gesamthöhe durch Teleskopkamin | 96,00 cm |
| benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung | 2 x CF130 |
| mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe | ja |
| mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch | ja |
| mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter | optional |
| mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial | ja |
| mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung | ja |
| Umluftweiche | optional AT150-4 UNI |
| Logistik | |
| Geräteabmessungen (HxBxT) | 58,00 - 96,00 x 60,00 x 47,50 cm |
| Verpackungsabmessungen (HxBxT) | 64,20 x 52,00 x 24,20 cm |
| Nettogewicht | 6,70 Kg |
| Bruttogewicht | 8,70 Kg |
| Umtausch | 2 Jahre |
| Artikelnummer | 50163 |
| EAN Nummer | 4030608501636 |
| Containermenge | 875 Stück |

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in s Freie (Mauerdurchführung = 150mm \emptyset / Bohrung ca. 160mm \emptyset)