

## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke: Constructa
Modellkennung: CD30637
Jährlicher Energieverbrauch: 41,1 kWh/a
Energieeffizienzklasse: C
Fluiddynamische Effizienz: 14,9
Klasse für die fluiddynamische Effizienz: D
Beleuchtungseffizienz: 45,2 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad: 82,8 %
Klasse für den Fettabscheidegrad: C
Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 255 m <sup>3</sup> /h / 328 m <sup>3</sup> /h
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 0 m <sup>3</sup> /h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 58 dB / 64 dB
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: - dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: - W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: - W

## Informationen zu Haushaltsdunstabzugshauben (EU) No. 66/2014

Modellkennung: CD30637
Jährlicher Energieverbrauch : 41,1 kWh/a
Zeitverlängerungsfaktor : 1,5
Fluiddynamische Effizienz: 14,9
Energieeffizienzindex : 73,3
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt : 243
Maximaler Luftstrom : 328,0 m <sup>3</sup> /h
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt : 71,4 W
Nennleistung des Beleuchtungssystems : 2,8 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche : 131 lux
Gemessene Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand : # W
Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand : - W
Schallleistungspegel : 64 dB
Kurze Bezeichnung der bei der Überprüfung der Übereinstimmung mit den vorstehenden Anforderungen angewandten Mess- und Berechnungsmethoden oder Bezugnahme darauf: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564

Flachschirmhaube, 60 cm, Silbermetallic  
CD30637



## CD30637

### Bauform

- 60 cm

### Design

### Komfort

- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges
- Wippenschalter
- 2 Leistungsstufen

### Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 131 lux
- Kassette mit Alurahmen
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

### Betriebsart und Leistung

- Abluftleistung nach EN 61591  
max. 328 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe  
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 64 dB dB(A)  
re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 58/64 dB
- 1 einflutig liegend. Kondensatormotor

### Planungs- und Installationsinformation

- Zum Einbau in 60 cm breiten Oberschrank
- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)

### Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41.1 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: D\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Gesamtanschlusswert: 93 W

### Zusätzlich erhältliches Zubehör







**CZ51IT1X4 Clean Air Standard Umluftset**

**CZ5760N1 Griffleiste Edelstahl**

### Zubehör

**4242004251378**

## Flachschirmhaube, 60 cm, Silbermetallic CD30637



### Ausstattungsmerkmale

**Bauart:** Flachschirmhaube

**Approbationszertifikate:** CE, VDE

**Länge Anschlusskabel:** 175 cm

**Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):** 162mm x 526.0mm x 290mm mm

**Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:** 430 mm

**Mindestabstand zur Kochstelle Gas:** 650 mm

**Nettogewicht:** 7,9 kg

**Steuerung:** mechanisch

**Regelung der Leistungsstufen:** 2

**Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb:** 328 m³/h

**Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb:** 231 m³/h

**Anzahl der Lampen (Stck):** 2

**Schalleistung:** 64 dB(A) re 1 pW

**Durchmesser des Abluftstutzens:** 120 / 150 mm

**Material des Fettfilters:** Aluminium waschbar

**EAN-Nummer:** 4242004251378

**Anschlusswert:** 93 W

**Absicherung:** 10 A

**Spannung:** 220-240 V

**Frequenz:** 50 Hz

**Steckerart:** Schuko-/Gardy.m.Erdung

**Art der Installation:** Eingebaut

### Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2022-11-16