

Produktdatenblatt

EU-Richtlinie zu Energieverbrauchsetiketten 2010/30/EU, Nr. 65/2014 zu Haushaltsdunstabzugshauben

Marke	GRUNDIG
Modell	GDSP5474BDXCF
Jährlicher Energieverbrauch (AEC_hood) (kWh/Jahr)	60,2
Energieeffizienzklasse	A
Fluiddynamische Effizienz (FDE hood)	30,4
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Beleuchtung Effizienz (LE Haube)(Lu /Watt)	31
Beleuchtung Effizienzklasse	A
Fettfilterleistung Effizienz	75,3
Fettfilterleistung Effizienzklasse	C
Luft Volumenstrom (min. und max. Einstellung)	220-441
Luft Volumenstrom (m³/h)(Boost-Einstellung)	712
Geräuschpegel (dB)(min. und max. Einstellung)	43-58
Geräuschpegel (dB)(Boost-Einstellung)	69
Leistungsaufnahme im Standby (Ps) (W)	0,25
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (Po)(W)	-

7705331114 185373588 AA de_DE

Bedienungsanleitung**Informationen über Haushaltsdunstabzugshauben**

Konformität mit EU-Richtlinie 2009/125/EG – Verordnung Nr. 66/2014

Marke	GRUNDIG
Modell	GDSP5474BDXCF
Jährlicher Energieverbrauch (AEC_hood) (kWh/Jahr)	60,2
Zeitverlängerungsfaktor (f)	0,9
Fluiddynamische Effizienz (FDE hood)	30,4
Energieeffizienzindex (EEI hood)	54,1
Volumenstrom im Bestpunkt (QBEP) (m ³ /h)	424,1
Statischer Druckunterschied im Bestpunkt (PBEP) (Pa)	434,6
Maximaler Luftstrom (Qmax) (m ³ /h)	712
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (WBEP) (W)	168,6
Elektrische Nenneingangsleistung des Beleuchtungssystems (WL)(W)	5
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche (Emiddle)(lux)	155
Leistungsaufnahme im Standby (Ps) (W)	0,25
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (Po)(W)	-
Geräuschpegel (LWA)(dB)	58

7705331114 185373588 AA de_DE



EAN: 4013833060925

Modellbezeichnung: GDSP5474BDXCF

- Hob&Hood Connectivity
- Spülmaschinenfeste Kassettenfilter
- Ab- und Umluftfähig
- Energieeffizienzklasse A

Übersicht technische Daten

- 220-441 m³/h Abluftleistung (Normalbetrieb)
- 712 m³/h Abluftleistung in der Intensivstufe
- Display mit Sensortasten
- Hob&Hood Connectivity: das Kochfeld übernimmt bequem die Kontrolle über die Dunstabzugshaube. Der Dunstabzug passt die Abluftkapazität während des Kochvorgangs an die ausgewählte Leistungsstufe des Kochfeldes an.
- Hob&Hood Connectivity mit folgenden Kochfeldern:
- GIEI 8275710 PE, GIEI 827470 PE, GIEI62747PN
- 3 Lüfterstufen (+1 Intensivstufe)
- 2 x 3 W LED Beleuchtung
- Ab- und umluftfähig (Aktivkohlefilter inklusive)
- Spülmaschinenfeste Kassettenfilter
- Anzeige für Filter reinigen
- Automatische Lüfterfrischung
- Booster-Funktion
- Automatische Abschaltung
- Energieeffizienzklasse: A
- H x B x T: 910-1138 x 895 x 419 mm
- Dark Inox

Technische Daten

Modell

Typ	Schräghaube
Breite, cm	90 cm

Steuerung

Elektronische Steuerung mit Sensortasten	• Display mit Sensortasten
Hob&Hood Connectivity	Der Dunstabzug passt die Abluftkapazität während des Kochvorgangs an die ausgewählte Leistungsstufe des Kochfeldes an

Technische Daten**Abluftleistung**

Abluftfähig	•
Umluftfähig	•
Spülmaschinenfeste Kassettenfilter	•
Anzeige für Filter reinigen	•
Max. Abluftleistung, m ³ /h	712

Ausstattung

Automatische Abschaltung	•
Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung	•
Automatischer Nachlauf, Min.	10
Glas-Dekor	•
Höhenverstellbarer Kamin	•
Randabsaugung	•
Ohne Kamin nutzbar	•

Beleuchtung

Licht	•
Anzahl der Lampen x Leistung	2 x 3 W
Beleuchtung separat wählbar	•
Dimmer-Funktion	•

Abmessungen

Abmessungen Unverpackt (H x B x T), mm	910-1138 x 895 x 419
Abmessungen Verpackt (H x B x T), mm	550 x 1000 x 530
Gewicht Unverpackt (kg)	20,9
Gewicht Verpackt (kg)	23

Technische Daten**Verbrauchswerte (VO EU 65 / 2014)**

Energieeffizienzklasse ^{*)}	A
Luftschallemission in der Intensivstufe (dBA)	69
Luftschallemission bei Abluftbetrieb (dBA), max.	43
Luftstrom m ³ /h, max.	220-712
Fettabscheidegrad (%)	75,3
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Beleuchtungseffizienz(lx / Watt)	31
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fluiddynamische Effizienz	30,4
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Jährlicher Energieverbrauch(kWh / Jahr)	60,2
Leistungsaufnahme im Standby (W)	0,25
Luftstrom m ³ /h, min.	220
Luftstrom m ³ /h, Intensiv	712
Luftschallemission bei Abluftbetrieb (dBA), min.	43

*) Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

Technische Daten

Gesamtleistung, W	300
Anzahl der Motoren	1
Lüfterstufen	4
Spannung / Frequenz,V / Hz	220-240 / 50
Abluftöffnung, mm	120-150

Farbvarianten

Dark Inox	•
-----------	---

Dokumente

-> [EU_GDSP5474BDXCF](#)



