



## Wärmepumpe HPN



- ABS-Gehäuse verstärkt, UV-beständig
- kompakte, stabile Ausführung
- Titan-Wärmetauscher
- Abtauautomatik durch Umkehrzyklus
- arbeitet ab 0°C
- Service-Hotline
- COP um die 5 (500 % Effizienz)
- Heiz- und Kühlmodus
- Verdampfer mit „Blue Fin Technologie“, Hydrophobe Beschichtung zur Verbesserung der Enteisung und zum besseren Schutz vor Korrosion
- Kühlfülligkeit R32; umweltfreundlich
- abnehmbares Bediendisplay (ohne Kabel)
- verringerter Geräuschpegel durch serienmäßige akustische Isolation
- 3 Jahre Infinity plus Garantie
- 10 Jahre Garantie auf den Titan-Wärmetauscher
- Wifi-Modul Polyconnect Lite (optional)
- inkl. Winterabdeckplane
- inkl. Schalldämmplatten

Technische Daten	HPN 6.1	HPN 8.1	HPN 10.1	HPN 12.1
<b>Abmessungen (cm)</b>	93,6 × 32,2 × 57,0		100,6 × 34,4 × 62,8	
<b>Gewicht</b>	55 kg	57 kg	70 kg	90 kg
<b>Wärmeleistung bei Luft 26°, Wasser 26°</b>	6,8 kW COP 5,3	9,6 kW COP 5,4	11,9 kW COP 5,4	14,2 kW COP 5,6
<b>Wärmeleistung bei Luft 15°, Wasser 24°</b>	5,2 kW COP 4,4	7,4 kW COP 4,5	9,9 kW COP 4,7	11,5 kW COP 4,8
<b>Stromspannung</b>	230 V / 50 Hz			
<b>minimaler Wasserfluss</b>	4 m <sup>3</sup> /h	4 m <sup>3</sup> /h	5 m <sup>3</sup> /h	5 m <sup>3</sup> /h
<b>Geräuschpegel bei 10 m</b>	33 dB(a)	33 dB(a)	34 dB(a)	34 dB(a)