

ILCE-6700LB

Die Alpha 6700 Kamera (inkl. Kit-Objektiv SEL-P1650) mit rückwärtig belichteten 26 MP APS-C Bildsensor bietet beispiellose Bild- und Videoqualität mit einem herausragenden KI-basierten Autofokus in einem kompakten Design.

Besonderheiten und Nutzen:

Exmor R™ CMOS APS-C Sensor mit 26 MP | BIONZ XR™ Bildprozessor | Integrierter 5-Achsen Bildstabilisator für Stabilisierung von bis zu 5 Stufen | 11 Bilder/Sek. mit kontinuierlichem AF-Tracking & 759 Phasen-AF Punkten | KI-basierte Motiverkennung für Menschen, Tiere, Vögel und jetzt auch für Insekten, Autos, Züge und Flugzeuge | Cinematischer Look in 4K UHD: 6K Oversampling für beeindruckend scharfe Bilder | Verbesserte Video Funktionen mit seitlich schwenkbaren Bildschirm, S-Cinetone, S-Log3 und Breathing Compensation | Zubehörschuh mit digitaler Audio-Schnittstelle | Verbesserter elektronischer OLED Sucher | Geschützt gegen Staub und Feuchtigkeit | Mit Kit-Objektiv SEL-P1650



Rückwärtig belichteter Exmor R™ CMOS Vollformat Sensor mit 26 MP

BIONZ XR™ Bildprozessor der neuesten Generation für schnelle Datenverarbeitung

ISO-Empfindlichkeit: ISO100-32.000 (Erweiterbar bis 102.400)

Verbesserter integrierter 5-Achsen Bildstabilisator für Stabilisierung von bis zu 5 Stufen

Hochleistungs-Hybrid-AF mit 759 Phasen-AF Punkten für eine breite Sensorabdeckung (93%)

KI-basierte Motiverkennung für Menschen, Tiere, Vögel und jetzt auch für Insekten, Autos, Züge und Flugzeuge

Brillante 4K-Videoaufnahmen mit bis zu 120 BpS, 6K Oversampling bis zu 4K 60p

10 Bit Farbtiefe und 4:2:2-Farbunterabtastung

S-Cinetone und S-Log3

Creative Look-Funktion mit 10 Voreinstellungen

Breathing Compensation, "Active Mode" und 16-Bit-RAW-Ausgabe

Elektronischer Sucher mit (ca.) 2,36 Millionen Bildpunkten, HD-OLED-Display und verbesserter optischer Konstruktion

Seitlich schwenkbares 3" (7,5cm) Touchdisplay mit 1,036,800 Bildpunkten

Multi-Interface Shoe für vielseitiges Zubehör und mit digitaler Audio-Schnittstelle für Audio-Aufnahmen mit besonders guter Klangqualität

Ein Mediensteckplatz der UHS-II Karten unterstützt

Robustes, wetterfestes Gehäuse

Ca. 580 Aufnahmen mit einer Akkuladung (nach CIPA)

Anschlüsse & Konnektivität: WLAN / Bluetooth / USB-C (USB 3.2) / Micro HDMI (Typ D) / Zubehörschuh / Mikrofoneingang / Kopfhörerausgang

Abmessungen & Gewicht: 122mm x 69mm x 75.1mm - ca.409g (Nur Gehäuse) / ca.493g (inkl. Akku und Speicherkarte)

Lieferumfang: SEL-P1650, Akku NP-FZ100, Schultergurt, Zubehörschuhkappe, Augenmuschel, Vorderer Objektivdeckel

Material-Nr.: ILCE6700LB.CEC

EAN-Code.: 4548736146976

Farbe: Schwarz

Verfügbar ab: Ende Juli 2023

Vorgängermodell:

Nächsthöheres Modell:

Unverbindliche Preisempfehlung:

Unterschiede zum Vorgänger sind als NEU gekennzeichnet.

Stand: 12.07.2023. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.