

Produktdatenblatt

Name oder Handelsmarke des Lieferanten		AEG		
Anschrift des Lieferanten:		Electrolux - 26 al. Powstancow Slaskich 30-570 - Krakow - PL		
Modellkennung		L6TBA41260 913143513		
Allgemeine Produktparameter:				
Parameter	Wert	Parameter	Wert	
Nennkapazität ^(b) (kg)	6,0	Abmessungen in cm	Höhe	90
			Breite	40
			Tiefe	60
Energieeffizienzindex ^(b) EEI _W	79,8	Energieeffizienzklasse ^(b)	D	
Wascheffizienzindex ^(b)	1,031	Spülwirkung (g/kg) ^(b)	4,9	
Energieverbrauch in kWh pro Waschgang, basierend auf dem Programm Eco 40–60 bei einer Kombination aus Voll- und Teilladung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.	0,646	Wasserverbrauch in Liter pro Waschgang, basierend auf dem Programm Eco 40–60 bei einer Kombination aus Voll- und Teilladung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	40	
Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien ^(b) (°C)	Nennkapazität	47	Gewichteter Restfeuchtegehalt ^(b) (%)	53,5
	halbe Nennkapazität	39		
	Viertel der Nennkapazität	25		
Schleuderdrehzahl ^(b) (U/min)	Nennkapazität	1151	Schleudereffizienzklasse ^(b)	B
	halbe Nennkapazität	1151		
	Viertel der Nennkapazität	1151		
Programmdauer ^(b) (h:min)	Nennkapazität	3:17	Art	freistehend
	halbe Nennkapazität	2:35		
	Viertel der Nennkapazität	2:35		
Luftschallemissionen in der Schleuderphase ^(b) (dB(A) re 1 pW)	77	Luftschallemissionsklasse ^(b) (Schleuderphase)	C	
Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)	0,48	Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	0,48	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	4,00	Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	-	
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie:		24 Monate		
Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt		NEIN		

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 der Kommission zu finden sind: <https://support.electroluxgroup.eu/external/PLink/Products/913143513>

^(b) Angaben für das Programm „eco 40-60“.



Serie 6000 mit ProSense®-Technologie

Die AEG Toplader Waschmaschinen der Serie 6000 passen mit der ProSense®-Technologie die Waschkdauer und den Energieverbrauch immer an die Menge der Wäsche an – egal ob große oder kleine Beladungen. Dadurch wird Ihre Kleidung geschont, sowie Energie, Wasser und Zeit gespart.


Produktvorteile & Ausstattung



ProSense® Mengenautomatik: Spart Wasser, Energie und Zeit.

Durch spezielle Sensoren passt sich die Waschkdauer und der Energieverbrauch immer an die Menge der Wäsche an. Das spart nicht nur Zeit und Energie, sondern beugt Schäden an Fasern vor und schont so die Kleidung.

- ÖKO LAVAMAT Waschmaschine Toplader mit ProSense®-Mengenautomatik
- Toplader Waschautomat
- Füllmenge Waschen (kg): 6,0
- Schleuderdrehzahl: 1200 U/min
- Wassermengen-Sensor
- SoftOpening Trommeldeckel - öffnet sanft
- Woolmark Blue zertifiziert
- ErgoPro Trommelpositionierung: Öffnung am Programmende immer oben
- Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Leichtbügeln, Feinwäsche, Wolle/Seide, Daunen, Schleudern/Pumpen, Extra Spülen, Schnell Intensiv - 5 kg, Jeans, Baumwolle 20°, Sport, 20min 3Kg
- Restzeitanzeige
- Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz
- Nachlegefunktion
- 2-stufiges Zeitsparen
- Startzeitvorwahl



Zeitspar- & Eco-Programm: Spart Zeit und Strom.

Das Programm Eco 40 - 60 ist besonders energieeffizient. Es verlängert die Waschkdauer während es die Temperatur und damit der Energieverbrauch senkt.

Eine verkürzte Programmlaufzeit ermöglicht die Option Zeitsparen, selbst bei Eco-Programmen.



SoftOpening-System: Trommeldeckel öffnet sich sanft auf Knopfdruck.

Die automatische Trommelpositionierung sorgt dafür, dass die Öffnungstaste an der richtigen Stelle ist, wenn Sie den Deckel des Topladers entriegeln möchten. Der Trommeldeckel öffnet sich komfortabel mit Soft-Opening-System.

Startzeitvorwahl: Für flexibleres Zeitmanagement.

Mit der Startzeitvorwahl kann die Startzeit des Programms individuell um bis zu 20 Stunden verschoben werden. Die Wäsche ist dann trocken, wenn es am Besten in Ihren Zeitplan passt.

Direktwahl-Tasten

: Für eine einfache Bedienung.

Direktwahl-Tasten ermöglichen eine intuitive Bedienerführung um verfügbare Waschoptionen oder Einstellungen vorzunehmen.

Technische Daten

PNC	913 143 513	Bauart	Waschautomat Toplader
EAN-Nummer	7332543844357	Wasseranschluss	Kalt
Energieeffizienzklasse	D	Zulaufschlauch Länge cm	150
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	65	Ablaufschlauch Länge cm	202
Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus	40	Gerätehöhe (mm)	903
Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden	3:17	Gerätebreite (mm)	397
Nennkapazität für den Waschzyklus in kg	6	Gerätetiefe (mm)	599
Max. Schleuderdrehzahl in (U/min)	1151	Volt	230
Schleudereffizienzklasse	B	Anschlusswert (Watt)	2200
Luftschallemissionsklasse im Schleudergang	C	Absicherung (A)	10
Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW	77	Aufstellungsart	Freistehend
Restfeuchte in %	53.5	Farbe	Weiß
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.48		
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.48		
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4		

