

## Produktinformation

# Akku-Kombihammer für SDS-PLUS 18

## V / 5,0 Ah

EAN: 0088381686204



### DHR243RTJ

Leerlaufdrehzahl	0-950 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0-4.700 min <sup>-1</sup>
Einzelschlagstärke	2,0 Joule
Bohrleistung in Beton	24 mm
Bohrleistung in Holz	27 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Passend für	SDS-PLUS
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	5,0 Ah
Maße (LxBxH) mm	353x85x213
Gewicht	3,4 kg



#### Lieferumfang:

MAKPAC Gr.4  
Akku-BL1850, 18V 5,0 Ah  
Ladegerät DC18RC  
Schnellwechselfutter SDS+  
Schnellwechselfutter  
Tiefenanschlag  
Seitengriff 36  
Kontaktschutzkappe  
Griffhalter

#### Best.-Nr.:

821552-6  
196672-8 (2x)  
195584-2  
194080-7  
194079-2  
324219-0  
158057-6  
450128-8  
453129-5



- Zum Bohren, Hammerbohren sowie zum Meißeln
- Mit Schnellwechsel-Bohrfutter für zylindrische Bohrer
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Mit Rutschkupplung
- 40-fache Meißelverstellung
- Mit Anschluss für Staubabsaugung DX02 Best.-Nr.: 195902-4

Schalldruckpegel (L<sub>pA</sub>)  
Vibration Bohren Metall

89 dB(A)  
2,5 m/s<sup>2</sup>

Schalleistungspegel (L<sub>WA</sub>)  
Vibration Hammerbohren in Beton

100 dB(A)  
13,0 m/s<sup>2</sup>

K-Wert Geräusch  
Vibration Meißeln mit Seitengriff

3 dB(A)  
11,0 m/s<sup>2</sup>

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.

Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang.

Nicht alle Artikel im Lieferumfang sind einzeln nachbestellbar.

Stand: 19-1-2018

www.makita.de