



SEVO - eBBQ in Bestform



PG 8107 - SEVO GTS

Die USP auf einen Blick:

- BoostZone 500°C für perfekte Brandings. Volle Power durch Doppelheizungstechnologie
- Slow Cooking: Dank Deckel und exakter Temperatureinstellung perfekt geeignet für Gerichte wie Pulled Pork oder Spare Ribs
- Gelinggarantie durch exakte Temperatureinstellungen im digitalen OLED Display (80–500 °C) & integrierten Kernthermometer (10–300 °C)
- Keine Verbrennungsgefahr an allen Oberflächen, dank SafeTouch-Gehäuse



Detailbilder und Texte



Modularer Aufbau:

Viele Teile sind entnehmbar, dadurch ist eine leichte Reinigung möglich



BoostZone:

Volle Power durch die speziell entwickelte Doppel-Heizung



Grillrost:

Geteilter Edelstahl-Grillrost für beste Leistung und einfache Reinigung (Ø7mm)



Wasser in der Reflektorschale

Für leichte Reinigung, gegen Fettbrand und Rauchbildung. Die Schale verfügt über 2l Fassungsvermögen.



Gelinggarantie durch exakte Temperatureinstellungen im digitalen OLED Display



XXL Zuleitung

2m langes Anschlusskabel erleichtert die Platzwahl und sorgt für mehr Flexibilität.



Safe Touch

Bereits heute halten wir uns an die Richtlinien von morgen. Natürlich erwärmt sich der SEVO - aber eben nicht so heiß, als dass man sich sofort daran verbrennt.



Low and Slow

Dank Deckel und exakter Temperatureinstellung perfekt geeignet für Gerichte wie Pulled Pork oder Spare Ribs



Grillwagen

Der SEVO kann einfach auf den Grillwagen aufgesetzt werden, ohne weitere Montage. Dank der zwei Seitentische und des Ablagerostes verfügt der Grillwagen über genug Stauraum für stressfreies Grillen.

Wichtige Daten im Überblick

Leistung in Watt	3.000 Watt		
Farbe	Edelstahl-schwarz		
Maße der Grillfläche	Ca. 41,5 cm x 31,5 cm		
LED-Leuchte zur	Standby: Blau		
Statusanzeige	HotZone: Orange		
	BoostZone: Rot		
Grillthermometer	Ja, mit bis zu zwei Temperaturfühlern (10°C – 300°C). Davon eines im		
	Lieferumfang enthalten		
Timer	Ja, bis zu 23h 59min		
Grilltemperatur	HotZone: 80°C – 320°C (320°C bei geschlossenem Deckel)		
	BoostZone: 330°C – 500°C		
Zuleitung	2,00 m		
Automatische Abschaltung	Sicherheits-Mikroschalter, Heizelement schaltet bei Entnahme automatisch ab		
Produktmaße	Länge 127 cm, Breite 66 cm, Höhe 119 cm		
Gewicht des Produktes	31,2 kg		
Maße inkl. Verpackung	Länge 92 cm, Breite 65,2 cm, Höhe 66 cm		
Gewicht inkl. Verpackung	38,1 kg		
VE	1		
GTIN-Code	4008146034817		

POS - für eine gelungene Platzierung

Ähnliches	JA	JA	JA
Aufkleber, Hangtags o.	Acrylaufsteller	Extra Pressebilder	Produktvideo
POS STICKER	ACRYL DISPLAY	A+ CONTENT	Product Video
	[in]	i	®

Beschreibung für Onlineshops/Kataloge

Zu wenig Hitze, zu langsam, zu klein – mit all diesen Vorurteilen über das Elektrogrillen räumt SEVERIN auf. Der SEVO GTS Standgrill beeindruckt bereits durch die Größe, die massive, hochwertige Ausführung und das edle Design in schwarz und silber. Doch natürlich punktet er besonders mit den inneren Werten: 3.000 Watt Leistung und die innovative Doppelheizungstechnologie sowie eine speziell entwickelte Reflektorschale ermöglichen eine Spitzentemperatur von 500°C direkt am Grillgut. Die leistungsstarke Boost-Zone ist so abgeteilt, dass ein Zwei-Zonen-Grillen auf der ca. 30x40 cm großen Grillfläche möglich ist. Technik- und Grill-Fans kommen gleichermaßen auf ihre Kosten: Die punktgenaue Temperatursteuerung gelingt digital über ein OLED-Display, über das sich auch das integrierte Grill-Thermometer mit zwei Temperatursonden ablesen und die Timer-Funktion bedienen lässt. Die Temperatur lässt sich über mehrere Stunden exakt halten. Ein echter Vorteil für Slow Grilling Gerichte wie Pulled Pork oder Spare Ribs. Ein weiteres Highlight ist die LED-Beleuchtung, die zwischen Blau, Gelb und Rot wechselt und so anzeigt, welcher Temperaturbereich auf dem Grill erreicht ist. Die Grillhaube sowie das stabile Untergestell mit Ablagerost und zwei seitlichen Ablageflächen runden die Ausstattung dieses Premiumgrills ab und machen das Grillvergnügen perfekt. Für designaffine Grillfans präsentiert SEVERIN mit dem SEVO ein Must-have im eBBQ Bereich.