

# Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) 2015/1186

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	<b>FIREPLACE</b>
Modellkennung	<b>TUVALU Sandstein Top</b>
Energieeffizienzklasse	<b>A+</b>
Direkte Wärmeleistung	<b>6,2 kW</b>
Indirekte Wärmeleistung	<b>- kW</b>
Energieeffizienzindex	<b>107</b>
Brennstoff-Energieeffizienz (bei Nennwärmeleistung)	<b>81,0 %</b>
Brennstoff-Energieeffizienz (bei Mindestlast)	<b>- %</b>
Besondere Vorkehrungen	<b>* Die Brandschutz- und Sicherheitsabstände u.a. zu brennbaren Baustoffen müssen unbedingt eingehalten werden! * Der Feuerstätte muss immer ausreichend Verbrennungsluft zuströmen können. * Luftabsaugende Anlagen können die Verbrennungsluftversorgung stören! * Heizgeräte mit Wassertechnik dürfen nur in Betrieb genommen werden, wenn alle Sicherheitseinrichtungen betriebsbereit und funktionsfähig sind! * Für die Schornsteinauslegung sind die Abgaswerte der Feuerstätte zu beachten!</b>

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 09/06/2021.



**EPREL-Eintragungsnummer** 1354554

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1354554>

**Lieferant:** Fireplace Kft. (Hersteller)

**Website:** [www.fireplace.de](http://www.fireplace.de)

**Kundenbetreuung:**

**Name:** Technischer Kontakt

**Website:** [www.fireplace.de](http://www.fireplace.de)

**E-Mail-Adresse:** [info@fireplace.de](mailto:info@fireplace.de)

**Telefonnummer:** 0036 34 512 400

**Anschrift:**

Vértanuk tere 7  
2800 Tatabánya  
Ungarn

# TUVALU SANDSTEIN TOP



## Allgemeine Daten

Artikelnummer	R5733
Höhe x Breite x Tiefe	983 x 530 x 367 mm
Gewicht	82 kg

## Feuerraum

Höhe x Breite x Tiefe	436/268 x 350 x 230 mm
-----------------------	------------------------

## Glasscheibe sichtbar

Höhe x Breite	445 x 325 mm
---------------	--------------

## Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)

Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben	938 mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben	151 mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	- mm
Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr	- mm

## Leistungsangaben

Nennwärmeleistung	6 kW
Raumheizvermögen	108 m <sup>3</sup>

## Angaben zur Schornsteinbemessung

Abgasmassenstrom	5,6 g/s
Abgasstutzentemperatur	288 °C
Mindestförderdruck	0,13 mbar

## Sicherheitsabstand zu brennbarem Material

Unter der Feuerstätte (dB)	0 mm
Am Fußboden nach vorne (dF)	0 mm
Decke (dC)	> 750 mm
Rückwand (dR)	300 mm
Seitlich (dS)	300 mm
Seitenwand im Strahlungsbereich (dL)	550 mm
Zu angrenzenden brennbaren Materialien (dP)	1100 mm

## Abgaswerte

CO	< 1,250 g/m <sup>3</sup>
Staub	< 0,04 g/m <sup>3</sup>
Mindestwirkungsgrad	> 80 %
Energieeffizienzklasse	A+

## Erfüllte Abgasnormen

EN 16510-1:2022; EN16510-2-1:2022	erfüllt
1. BImSchV 2. Stufe	erfüllt
§ 15a	erfüllt
Regensburger Norm	erfüllt
Münchener Norm	erfüllt



## Produktbesonderheiten



Rauchrohranschluss oben



33 cm Holzscheite

Fireplace GmbH [Walburgisstraße 20. DE-59457 Werl](https://www.fireplace.de)

Fireplace Kft. [Vértanúk tere 4. H-2800 Tatabánya](https://www.fireplace.de)

[www.fireplace.de](https://www.fireplace.de) | [info@fireplace.de](mailto:info@fireplace.de)

Tel: 02962 805 400 | Hotline: 01805 347375