



TECHNISTAR S6

HDTV-Sat-Receiver mit USB-Aufnahmefunktion

EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Farbe	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588047174	0000/4717	1.24 kg	600 g	schwarz	22.00 x 4.50 x 17.70 cm	31.00 x 8.00 x 19.50 cm
4019588147171	0001/4717	1.24 kg	600 g	silber	22.00 x 4.50 x 17.70 cm	31.00 x 8.00 x 19.50 cm

ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out): 1

USB: 1 (USB 2.0)

Common Interface Plus (CI+): Ja

Smartcard-Leser: Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch: Ja

Audio / Video-Ausgang analog: Ja TechniSat-spezifisches Adapterset optional unter 0000/3649 erhältlich

Ethernet 10/100 (RJ-45): Ja

F-Buchse: Ja

BILD-FORMATE

Bild-Formate: 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

BILD-FUNKTIONEN

Standbild: Ja

DECODER

Videodecoder: MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC

Audiodecoder: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III

DISPLAY

Typ: 7-Segment, 4-stellig, weiß

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME / COMMON INTERFACE

Conax: Ja

CI+: Ja (v1.3)

HOTELMODE

Geschützter Zugang zum Hotelmode: Ja

individueller Startbildschirm / Willkommensgruß: Ja

Lautstärke verriegelbar: Ja

Menüverriegelung: Ja

Sperre Bedienfeld: Ja

Integrierte LED-Uhr: Ja

Startquelle auswählbar: Ja

Startprogramm auswählbar: Ja

LEISTUNG / ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 4.8 W ohne LNB

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: < 0,3 W

LNB

Spannungsversorgung vertikal: 14 V

Spannungsversorgung horizontal: 18 V

LNB-Modulation: 22 kHz

Stromversorgung: 400 mA

DiSEqC: 1.0 / 1.2

Einkabellösung (SatCR): SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607

MULTIMEDIA

Mediaplayer: Ja

DVR Funktion: USB

TimeShift: Ja

Aufnahmen Bearbeitungsfunktion: Ja

Aufnahmen Ordnerverwaltung: Ja

SONSTIGE FEATURES

Programmspeicher Gesamt: 9999

Regionalprogramm Auswahl: Ja

Sleeptimer: Ja

Uhr: Ja

Videotext: Ja

Seitenspeicher: 1000

Teletextuntertitel: Ja

Internetradio: Ja

OSD-Sprachen: Dänisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: extern DC 12V/2A

TECHNISAT CONNECT

Control: Ja

SFI: Ja

TUNER

Tuner-Typ: DigitalSat

DVB-S Tuner: 1

Empfang von: HD-TV, SD-TV, DVB-Radio

Demultiplexing: gemäß ISO 13818-1

TUNER - SAT

Frequenzbereich: 950 ... 2150 MHz

Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

DVB-S: QPSK

DVB-S: 2 ... 45 Mbaud

DVB-S2: 8PSK - QPSK

DVB-S2: 2 ... 45 Mbaud

FEC: RS, LDPC, BCH

UMGEBUNG

Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

Lagertemperaturbereich: -20 ... 60 °C

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

Audio-Formate: MP3, WAV, AAC, FLAC, MP2, OGG, DDAC3, AIFF

Bild-Formate: JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF

Video-Codecs: MPEG-4, MPEG-2, H.264

Video-Formate: MP4, M4V, MKV, MOV, MPG, TS, TS4, XVID, M2TS, AVI, ASF

LIEFERUMFANG

TECHNISTAR S6, Fernbedienung (inkl. Batterien), externes Netzteil, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung

KEYFEATURES

TechniSat CONNECT

"SiehFern INFO" (SFI)

ISIPRO

TechniFamily

DVRready¹

Perfect Recording

Netzwerkschnittstelle

Schnittfunktion

TechniRouter-ready

- 1) USB-Datenträger benötigt, optional erhältlich.
- 2) Für Pay-TV vorbereitet (CI+ Modul, Abo und Smartcard des Anbieters werden benötigt, optional erhältlich)